LENOX® *METALMAX™* ist die neue Alternative zu Schleifmittel-Trennscheiben. Die bahnbrechende Diamanttechnologie liefert überlegene Haltbarkeit, die Ihnen zu maximaler Arbeitseffizienz und bei der Reduzierung der Kosten bei Ihren metallverarbeitenden Jobs verhilft.

**1000+ SCHNEIDEN**

**30X LÄNGERES** SCHEIBENLEBEN (Diamant vs. Gebundene Schleifmittel)*

### 1000+ SCHNITTE

LENOX® *METALMAX™* liefert 1000 oder mehr Schneidevorgänge ohne die Scheiben austauschen zu müssen. Damit halten sie 30 mal so lange wie gebundene Schleifmittel.

* Durchschnittliche Leistung der MetalMax™ gegenüber einer 115 x 1 mm Trennscheibe mit gebundenem Aluminiumoxid-Schleifmittel in 25 mm Rohr aus Kohlenstoffstahl.

### DURCHMESSERERFASSUNG

LENOX® *METALMAX™* hat eine hartgelötete Diamantenkante und ein Stahlgehäuse, das sich nicht verkleinert. Für bessere Kontrolle, Reichweite und Präzision bleibt die Schnitttiefe während der gesamten Lebensdauer unverändert.

### SICHERHEIT

LENOX® *METALMAX™* ist aus solidem Stahl gebaut und damit stärker, um das Bruckrisiko zu reduzieren.

### WENIGER STAUBANFALL

LENOX® *METALMAX™* produziert verringerte Geruchsentwicklung und weniger anfallenden Staub, da die Scheibe sich nicht wie ein gebundenes Schleifmittel abnutzt. Nur das geschnittene Material entwickelt sichtbare Funken.

## EINE SCHEIBE, VIELE MATERIALIEN*

ROHRE & STRUKTURELLE BAUTEILE



METALLBLECH

EDELSTAHL



FESTSTOFFE

BAUSTAHL

GUSSTEILE



STAHLPLATTEN

BUNTMETALLE

*Beim Schneiden von Aluminium wird die Verwendung von Schneidwachs oder eines Kettenöls empfohlen, um Spanverschweißung zu verhindern. Falls Spanverschweißung auftritt, bearbeiten Sie die Scheiben mit einem Abrichtstein, um die Spanverschweißung abzureiben.

LENOX
A CUT LIKE NO OTHER

**SCHNITTE** **LEICHTES ABSCHLEIFEN & ABGRATEN**

## *LENOX® METALMAX™ TYP 27 TRENN- UND ABGRATSCHEIBEN* NEU

LENOX® *METALMAX™* Trenn- und Abgratscheiben haben eine extra Schicht von hartgelöteten Diamanten auf Ober- und Unterrand; dies erlaubt Anwendern nicht nur zu schneiden, sondern auch abzuschleifen und zu entgraten.
Dieses zusätzliche Feature erlaubt das Reinigen des Schnitts ohne Scheibenwechsel oder neues Werkzeug - das hilft, die Produktivität zu erhöhen und Sie erreichen mehr mit einem Blatt.

**TYP 27**

| ARTIKEL -NR. | PRODUKTABMESSUNGEN DURCHMESSER IN MM | BREITE IN MM | BOHRUNG IN MM | RPM MAX | CHF exl. MwSt. (Stk.) | VE | EAN | FÜR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8503-2044468 | 115 | 2,0 | 22,23 | 13300 | 34,35 | 5 | 5054905249502 | Winkelschleifer |
| 8503-2044469 | 125 | 2,0 | 22,23 | 12250 | 52,35 | 5 | 5054905249519 | Winkelschleifer |



## *LENOX® METALMAX™ TYP 41 TRENNSCHEIBE*

LENOX® *METALMAX™* ist die neue Alternative zu Schleifmittel-Trennscheiben. Die bahnbrechende Diamanttechnologie liefert überlegene Haltbarkeit, die Ihnen zu maximaler Arbeitseffizienz und bei der Reduzierung der Kosten bei Ihren metallverarbeitenden Jobs verhilft.

**TYP 41**

| ARTIKEL -NR. | PRODUKTABMESSUNGEN DURCHMESSER IN MM | BREITE IN MM | BOHRUNG IN MM | RPM MAX | CHF EXKL. MwSt. (Stk.) | VE | EAN | FÜR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8503-2030863 | 76 | 1,3 | 9,52 | 20300 | 23,40 | 5 | 5706915308631 | Geradschleifer |
| 8503-2030864 | 105 | 1,3 | 15,88 | 15300 | 18,70 | 5 | 5706915308648 | Winkelschleifer |
| 8503-2030865 | 115 | 1,3 | 22,23 | 13300 | 21,60 | 5 | 5706915308655 | Winkelschleifer |
| 8503-2030866 | 125 | 1,3 | 22,23 | 12250 | 31,00 | 5 | 5706915308662 | Winkelschleifer |
| 8503-2030867 | 150 | 1,3 | 22,23 | 10200 | 38,30 | 5 | 5706915308679 | Winkelschleifer |
| 8503-2030868 | 178 | 1,5 | 22,23 | 8500 | 46,70 | 5 | 5706915308686 | Winkelschleifer |
| 8503-2030870 | 230 | 2,1 | 22,23 | 6650 | 64,80 | 5 | 5706915308709 | Winkelschleifer |
| 8503-2030941 | 300 | 3,3 | 25,40 | 5100 | 177,80 | 5 | 5706915309416 | Kappsäge |
| 8503-2030942 | 357 | 3,3 | 25,40 | 4400 | 241,30 | 5 | 5706915309423 | Kappsäge |
| 8503-2030943* | 300 | 3,8 | 25,40 | 6400 | 193,40 | 5 | 5706915309430 | Motorsäge |
| 8503-2030944* | 357 | 3,8 | 25,40 | 5500 | 256,90 | 5 | 5706915309447 | Motorsäge |






*Blätter haben einen 20 mm Reduzierring