



Produktname \*

# 3-armiger Universal Abzieher mit schmalen, schnellverstellbaren Abzughaken

Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc. für enge und schlecht zugängliche Zwischenräume.

Art. Nr. 30-2+S

Baureihe 30+S

EAN 4021176757051



	Technisches Attribut	Metrisch	Imperial
Ü	Spannweite außen	35 - 160 mm	1 3/8 - 6 3/8 inch
	Spanntiefe	150 mm	5 7/8 inch
Ħ	Spannweite innen	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Außensechskant	22 mm	
max.	Maximal zulässige Belastung	5 t	5.5 US t
max.	Max. Drehmoment	120 Nm	88.5 ft lb
$\nabla, \nabla$	Gewicht	3.785 kg	
± <b>•</b>	Raum unterhalb	4 mm	3/16 inch
→  +- 	Raum nebendran	19 mm	3/4 inch
×	Anzahl Haken	3	3



# Technologien



### **GLIDE & FIX**

Die optimierte Geometrie garantiert ein leichtes und schnelles Verschieben der Abzughaken auf der Traverse.



#### **ARMLOCK**

Die Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität für die Aufhängung der Abzughaken im Gleitstück.



## **QUICK ADJUST**

Durch die Rändel wird ein werkzeugloses, schnelles Lösen oder Verschieben der Abzughaken auf der Traverse ermöglicht.



## **SWITCH**

Optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch zweiseitige Spindelspitze.



# Ersatzteil

Art. Nr.	Produktname
621220	Mechanische Druckspindel.
2-153-S	3 schmale, schnellverstellbare Abzughaken (Satz)
30-2-T	3-Arm Traverse

## Zubehör

Art. Nr.	Produktname
2-303-S	3 schmale, schnellverstellbare Abzughaken (Satz)
2-V-150-S	3 Abzughakenverlängerungen (Satz)
K-600-025	Wechseldruckstück-Set für KUKKO Druckspindeln

# Ist Bestandteil von

Art. Nr.	Produktname
EVLW-2-INDUSTRIE	Verkaufswand Industrie

**30-2+S** Produktdatenblatt www.kukko.com