

<b>Univers</b>	Professional
<b>Typ</b>	Vertikale Aktivitäten
<b>Kategorie</b>	Seile
<b>Unterkategorie</b>	Seilschutz



## PROTEC PLUS

Der flexible PROTEC PLUS-Seilschutz aus Aramidfaser schützt Fixseile bei Höhenarbeiten oder Rettungssituationen, auch auf besonders abrasiven und warmen Oberflächen. Der einfach zu installierende und vielseitig einsetzbare PROTEC PLUS-Seilschutz ist für alle Durchmesser von Seilen für den professionellen Einsatz sowie für Anschlagmittel geeignet.



Konstruktion aus Aramidfaser für besonders hohen Schutz vor Abrieb, scharfen Kanten, Hitze oder Flammen.



Die Form des Clips ermöglicht ein einfaches Handling zum schnellen, einfachen Anbringen am Seil.



Der vielseitige PROTEC PLUS-Seilschutz ermöglicht ebenfalls die Verwendung mit einem Anschlagmittel vom Typ CONNEXION.

---

**Kurzbeschreibung** Flexibler, sehr robuster Seilschutz für Fixseile

---

**Beschreibung**

- Der flexible Seilschutz aus Aramidfaser für Fixseile bietet erhöhte Abriebfestigkeit und Strapazierfähigkeit:
  - dreimal abriebfester als der Standard-Seilschutz PROTEC,
  - zweimal widerstandsfähiger an scharfen Kanten als der Standard-Seilschutz PROTEC,
  - schützt das Seil bei kurzem Kontakt mit Hitzequellen, z. B. Heizungsrohren (1),
  - schützt das Seil bei versehentlichem Vorbeistreichen einer Flamme aus dem Schweißbrenner (2).
- Einfache Installation:
  - Magnetverschluss für einfaches Öffnen und Schließen auch mit Handschuhen,
  - einfaches Handling des Clips zum schnellen, einfachen Anbringen am Seil.
- Vielseitig:
  - lässt sich in beiden Richtungen anwenden, mit dem Clip oben oder unten,
  - ist für die verschiedenen Durchmesser von Seilen für den professionellen Einsatz geeignet,
  - schützt auch Anschlagmittel vom Typ CONNEXION.

(1) maximal 5 Minuten bei 200° C.

(2) maximal 10 Sekunden bei 650° C.

Anmerkung: Einzelheiten zu den durchgeführten Tests und zu den Leistungseigenschaften sind auf [Petzl.com](http://Petzl.com) verfügbar.

---

**Spezifikationen**

- Material: Aramid, Polyamid, Aluminium
  - Gewicht: 135g
  - Abmessungen: 56 x 5 x 2,5cm
-

### Spezifikationen/Referenz

<b>Referenz(en)</b>	<b>R003BA00</b>
Made in	CN
Garantie	3 Jahre
Verpackung	1
Menge pro Karton	75
EAN	3342540839724

---

<b>Zugehörige Produkte</b>	PROTEC SEGMENT 8 mm DURALINE 10.5 mm CUSTOM PARALLEL 10.5 mm AXIS 11 mm RAY 11 mm VECTOR 12.5 mm CONNEXION FIXE CONNEXION VARIO
----------------------------	---