


# DATENBLATT

Bezeichnung:	Art. Nr.:	Marke:	
<b>BORMIO SPEER</b>	<b>80600</b>	<b>80608</b>	<b>80616</b>
	<b>80601</b>	<b>80608</b>	<b>80617</b>
	<b>80602</b>	<b>80610</b>	
	<b>80603</b>	<b>80611</b>	
			

**Beschreibung:**  
Regenparka

- das wasserdichte Material hat verschweisste Nähte, so dass der Regen nicht eindringen kann
- wasserdicht bis WS 19'000mm H2O, innenseitig Nähte getappt
- 1 innenliegende Funktions-Tasche und integrierte Stifthalterung
- retroreflektierende Streifen 5510 von 3M
- hoher Stehkragen für optimaler Wetterschutz
- 2-Wege-Front-YKK Reissverschluss
- Patte hinter und über dem Frontreissverschluss für erhöhten Schutz vor Wind und Nässe
- helmtaugliche integrierte Kapuze im Kragen mit Volumenregulierung
- 2 grosse Seitentaschen und 2 Brusttschen mit Reissverschluss
- im Ärmel integrierte elastische Handgelenkwärmer
- verstellbare Ärmelabschlüsse mit reflektierendem Klettverschluss
- Einhändig verstellbare Kordelzüge mit Stoppem für einfache und präzise Saumregulierung
- kann bis max. 5% einlaufen















**Logofreifläche:**  
Hintergrundfarbe  
0.040 m<sup>2</sup>

**Farbe:**

80600 Hi-Vis orange	80609 Hi-Vis orange/royalblau
80601 Hi-Vis gelb	80610 Hi-Vis orange/hellblau
80602 Hi-Vis rot	80611 Hi-Vis gelb/dunkelblau
80603 Hi-Vis orange/schwarz	80616 Hi-Vis gelb/dunkelgrün
80608 Hi-Vis orange/dunkelblau	80617 Hi-Vis orange/grau

**Material:**  
100% Polyester mit PU-Lamination  
210 g/m<sup>2</sup>  
19'000mm WS gem. ISO 811  
Nahtfestigkeit gem. ISO 13935-2

**Grössen:**

**S – 3XL**

**Wichtige Hinweise:**  
Leuchtfarben, die dauerhaft UV-Strahlung ausgesetzt sind, verblassen schneller. Lagern Sie Warnschutzkleidung deshalb nicht unter Sonnenlichteinstrahlung. An einem kühlen und trockenen, vor Staub, Wärmequellen und Licht geschützten Ort aufbewahren. Vor dem Gebrauch prüfen ob das Kleidungsstück sauber und unbeschädigt ist. Sollte sich ein Defekt erweisen sofort umtauschen.

**Kategorie/Zertifizierung:**



EN ISO 20471:2013/A1  
Kl. 3  
Furter-Matrix E



EN 343:2019






  
 EN ISO 13688:2013

**Menge pro Karton:**

**10**

Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen. Um die Hi-Vis-Klasse des Produktes gemäss EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogrösse eingehalten werden. Sonderplatzierung oder bei Unsicherheiten bitte Kontakt aufnehmen mit unserer Druckabteilung.

**Pflegeanleitung:**

**MAX 25**