

**Sicherheitsdatenblatt
Fiche de données de sécurité
Scheda di dati di sicurezza
Safety Data Sheet**

Lieferant / Fournisseur / Fornitore / Supplier

Oerlikon-Schweisstechnik AG

Mandachstrasse 54
CH-8155 Niederhasli

Telefon +41 (0) 44 307 61 72

Fax +41 (0) 44 307 62 12

E-Mail oerlikon.schweisstechnik@airliquide.com

**Auskunftgebender Bereich / Service chargé des renseignements /
Informazioni fornite da / Further information obtainable from**

alw.sds@airliquide.com

Ansprechpartner / Contact / Interlocutore / Contact

alw.sds@airliquide.com

Notfallauskunft

Renseignements en cas d'urgence

Informazioni di primo soccorso

Information in case of emergency

Giftnotruf Zürich: Schweiz. Toxikologisches Informationszentrum STIZ

Telefon: 145

oder +41 (0) 44 251 66 66

www.oerlikon-schweisstechnik.ch



Oerlikon-Schweisstechnik AG

Mandachstrasse 54
CH-8155 Niederhasli

Telefon 044 307 61 01 / 02 / 03

Fax 044 307 61 12

E-Mail oerlikon.schweisstechnik@airliquide.com

INERTFIL 316LSI**G-00315****ABSCHNITT 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator**

Warenname : INERTFIL 316LSI

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Gebrauch : Massivdraht zum Schutzgasschweißen

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelltFirmenidentifikation : AIR LIQUIDE WELDING FRANCE
13 rue d'Epluches - Saint Ouen l'Aumône
BP 70024
95315 Cergy-Pontoise cedex - France
Tel: + 33 1 34 21 33 33
ALW.SDS@airliquide.com**1.4. Notfall-Telefonnummer**


Notrufnummer : INRS +33 (0)1.45.42.59.59

ABSCHNITT 2 Mögliche Gefahren**2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Gefahrenklasse, Gefahrenkategorie und Gefahrenkodierung, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)**

- Totenkopf mit gekreuzten Knochen : Sensibilisierung der Haut - Kategorie 1 - Achtung (CLP : Skin Sens. 1)
Karzinogenität - Kategorie 2 - Achtung (CLP : Carc. 2)
Spezifische Zielorgan-Toxizität - Wiederholte Exposition - Kategorie 1 - Gefahr (CLP : STOT RE 1)

Einstufung nach EG 67/548 oder EG 1999/45.T; R48/23
R43**2.2. Kennzeichnungselemente**

• Gefahren Piktogramm(e)



• Gefahren Piktogramm(e)

: SGH08 - SGH07
Wenn das Produkt auf dem Markt keine Gefahr darstellt, ist die entsprechende Etikettierung nicht notwendig.

• Signalwort

: Gefahr

• Gefahrenhinweise

: H372 - Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H351 - Kann vermutlich Krebs verursachen.

• Sicherheitshinweise

- Prävention

: P260 - Staub, Rauch, Gas, Nebel, Dampf, Aerosol nicht einatmen.
P280G - Schutzhandschuhe tragen.

- Reaktion

: P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT : Mit reichlich Wasser und Seife waschen.
P308+P313 - Bei Exposition oder Betroffenheit : Ärztlichen Rat einholen.
P333+P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag : Ärztlichen Rat einholen.

- Hinweise zur Entsorgung

: P501C - Diesen Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Kennzeichnung nach EG 67/548 oder EG 1999/45.

Symbol(e)

: T : Giftig.
Wenn das Produkt auf dem Markt keine Gefahr darstellt, ist die entsprechende Etikettierung nicht notwendig.



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 2 / 7

Revision - Ausgabenr. : 1

Datum : 25 / 8 / 2014

Ersetzt : 11 / 5 / 2011

INERTFIL 316LSI

G-00315

ABSCHNITT 2 Mögliche Gefahren (Fortsetzung)

- R-Sätze** : R40 : Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.
R43 : Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
R48/23 : Giftig : Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.
- S-Sätze** : S22 : Staub nicht einatmen.
S24 : Berührung mit der Haut vermeiden.
S28 : Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser
S36/37/39 : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen.
S38 : Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
S45 : Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

2.3. Sonstige Gefahren

Gefährdung beim Schweißen

Wärme

: Spritzer und Metallschmelze können Verbrennungen verursachen.

Strahlung

: UV, IR Strahlung. Lichtbogen- oder Flammenstrahlung kann zu ernsthaften Augen- oder Hautschäden führen.

Rauche

: Bei Verwendung ist die Bildung gefährlicher Rauche und Dämpfe möglich. Das Einatmen der Schweißrauche kann eine Reizung der Atemwege hervorrufen. Husten. Übermäßiges oder anhaltendes Einatmen des Rauches kann Metallrauchfieber hervorrufen.

Elektrizität

: Elektroschocks können tödlich sein.

Elektromagnetische Felder

: Personen mit Herzschrittmacher sollten die Nähe zu Schweiß- und Schneidarbeiten meiden, bevor sie ihren Arzt konsultiert haben und nähere Informationen vom Hersteller des Gerätes vorliegen.

ABSCHNITT 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar.

3.2. Gemische

Bestandteilname	Inhalt	CAS-Nr.	EG-Nr.	Index-Nr.	REACH	Einstufung
Eisen	: 50 - 60 %	7439-89-6	231-096-4	----	----	Not classified (DSD/DPD) Not classified (GHS)
Chrom	: 10 - 25 %	7440-47-3	231-157-5	----	----	Not classified (DSD/DPD) Not classified (GHS)
Nickel	: 10 - 15 %	7440-02-0	231-111-4	028-002-00-7	----	Carc. Cat. 3; R40 T; R48/23 R43 ----- STOT RE 1 Carc. 2 Skin Sens. 1
Mangan	: 1 - 3 %	7439-96-5	231-105-1	----	----	Not classified (DSD/DPD) Not classified (GHS)
Silicium	: 0.3 - 1 %	7440-21-3	231-130-8	----	----	Not classified (DSD/DPD) Not classified (GHS)
Molybdaen	: 1 - 5 %	7439-98-7	231-107-2	----	----	Not classified (DSD/DPD) Not classified (GHS)
Kupfer	: < 0.3 %	7440-50-8	231-159-6	----	----	Not classified (DSD/DPD) Not classified (GHS)

AIR LIQUIDE WELDING FRANCE

13 rue d'Epluches - Saint Ouen l'Aumône BP 70024 95315 Cergy-Pontoise cedex - France

Tel: + 33 1 34 21 33 33

ALW.SDS@airliquide.com



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 3 / 7

Revision - Ausgabenr. : 1

Datum : 25 / 8 / 2014

Ersetzt : 11 / 5 / 2011

INERTFIL 316LSI**G-00315**

ABSCHNITT 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Einatmen : Wenn das Atmen schwerfällt (infolge des Einatmens von Rauch), den Patienten an die frische Luft führen und tief durchatmen lassen. Wenn die Symptome anhalten, einen Arzt aufsuchen.
- Hautkontakt : Bei Verbrennungen mit heißem Metall mit viel Wasser spülen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Arzt aufsuchen wenn Verätzungen einstellen.
- Augenkontakt : Bei Verbrennungen mit heißem Metall mit viel Wasser spülen. Sofort einen Arzt aufsuchen.
- Einnahme : Einnahme unwahrscheinlich. Notärztliche Hilfe herbeirufen.

4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Siehe Abschnitt 2.3.

4.3. Angaben zu einer gegebenenfalls benötigten sofortigen ärztlichen Hilfe und Spezialbehandlung

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Löschmittel

- Geeignete : Pulver.
- Nicht zu verwenden : Wasser.
- Eindämmen eines Feuers : In der Nähe befindliches Material ist zu kühlen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandklasse : Nicht brennbar.

5.3. Besondere Schutzmaßnahmen für die Brandbekämpfung

Brand- und Explosionsschutz : Brandbereich nicht ohne ausreichendes Schutzgerät einschließlich Atemschutzgerät betreten.

ABSCHNITT 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen : Nicht anwendbar.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Nicht anwendbar.

6.3. Methoden und Material für Eindämmung und Reinigung

Nicht anwendbar.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7 Handhabung und Lagerung

7.1. Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Handhabung

Handhabung

: Für örtliche Absaugung oder allgemeine Raumentlüftung ist zu sorgen, um Dampfkonzentrationen so gering wie möglich zu halten. Vor dem Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere unbedeckte Hautpartien mit milder Seife und Wasser waschen.

7.2. Bedingungen für eine sichere Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung

: An einem trockenen, geschützten Ort lagern, um Feuchtigkeitskontakt zu vermeiden. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

AIR LIQUIDE WELDING FRANCE

13 rue d'Epluches - Saint Ouen l'Aumône BP 70024 95315 Cergy-Pontoise cedex - France

Tel: + 33 1 34 21 33 33

ALW.SDS@airliquide.com

INERTFIL 316LSI**G-00315****ABSCHNITT 7 Handhabung und Lagerung (Fortsetzung)****7.3. Spezifische Endverwendungszwecke**

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**8.1. Zu überwachende Parameter****Berufsbedingte Expositionsgrenzen**

Substance	CAS	Limit Value (8 hrs)	Limit Value (15 mn)
Chromium metal and insoluble salts (OSHA)	7440-47-3	1 mg/m ³	-
Chromium metal and insoluble salts (De)	7440-47-3	2 mg/m ³ inhalable aerosol	2 mg/m ³ inhalable aerosol
Chromium (VI) compounds (as Cr) (NI)	-	0.025 mg/m ³	0.05 mg/m ³
Copper, fume, respirable (OSHA)	7440-50-8	0.1 mg/m ³	-
Copper, dusts and mists (as Cu) (De)	° 7440-50-8	0.1 mg/m ³ inha. aero.	0.2 mg/m ³ inhal. aero.
Manganese fume or respirable dust (Fr)	7439-96-5	1 mg/m ³	-
Mangan. and inorga. compounds (as Mn) (De)	7439-96-5	0.5 mg/m ³ inhalable aerosol	0.5 mg/m ³ inhalable aerosol
Molybdenum compounds (as Mo) (OSHA)	7439-98-7	15 mg/m ³ total dust	-
Nickel, metal - total dust (OSHA)	7440-02-0	1 mg/m ³	-

8.2. Expositionsbegrenzung**Persönliche Schutzausrüstung**

- **Atemschutzgerät** : Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Gas/Rauch/Dampf nicht einatmen.
- **Schutz für die Hände** : Schweißhandschuhe.
- **Hautschutz** : Es ist ein für den Verwendungszweck geeigneter Hautschutz bereitzustellen.
- **Augenschutz** : Benutzen Sie eine Schutzmaske die mit geeigneten Filtergläsern ausgerüstet ist. Es dürfen keine Kontaktlinsen getragen werden.

ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften**9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Physikalische Form	: Fester Stoff.
Farbe	: Grau.
Geruch	: Geruchlos.
Dichte	: > 1
pH-Wert	: Nicht anwendbar.
Schmelzzone [°C]	: ca 1500
Verdampfungsgeschwindigkeit	: Nicht anwendbar.
Flammpunkt [°C]	: Nicht anwendbar.
Explosionsgrenzen - Untere [%]	: Nicht anwendbar.
Explosionsgrenzen - Obere [%]	: Nicht anwendbar.
Zündtemperatur	: Nicht anwendbar.
Dampfdruck	: Nicht anwendbar.
Löslichkeit in Wasser	: Unlöslich.
Verteilungskoeffizient : n-Oktanol / Wasser	: Nicht anwendbar.
Viskosität	: Nicht anwendbar.



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 5 / 7

Revision - Ausgabenr. : 1

Datum : 25 / 8 / 2014

Ersetzt : 11 / 5 / 2011

INERTFIL 316LSI

G-00315

ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften (Fortsetzung)

9.2. Sonstige Angaben

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 10 Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Unter normalen Umstände kein.

10.2. Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen. (< 300°C)

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Nicht anwendbar.

10.4. Zu vermeidende Zustände

Unter normalen Umstände kein.

10.5. Unverträgliche Materialien

Nicht in Verbindung bringen mit : Bei Kontakt mit Chemikalien wie Säuren oder Laugen können Gase entstehen.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Bei Verwendung ist die Bildung gefährlicher Rauche und Dämpfe möglich. Schweißrauche sind vom ICRC (International Center of Research on Cancer) als karzinogen eingestuft. Gruppe 2B Verdacht auf Krebszeugung. Zu den zu erwarteten gasförmigen Produkten zählen Kohlenoxide, Stickoxide und Ozon.

Datenblatt über die Rauche : Diese gesundheitsgefährdenden Stoffe können Reaktionsprodukte der in Abschnitt 3 genannten Stoffe sein oder auch den Grundwerkstoffe entstammen.

Schweißrauch-Emissionsrate : Die Schweißrauchmenge ändert sich mit den Schweißbedingungen und dem Durchmesser des Schweißzusatzes. Die jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften für die maximale Arbeitsplatzkonzentration für Schweißrauch sind zu berücksichtigen.

Sonstige Angaben : Im Falle von Arbeiten an Bauteilen mit Beschichtungen wie: Schmiermittel, Lösungsmittel, Farbe, metallische Beschichtungen, Fett, usw... Die thermischen Zersetzungsprodukte dieser Stoffe addieren sich zu den Stäuben und Rauchen, die beim Schmelzen des Produktes entstehen, hinzu . In jedem Fall muß die vorgeschriebene Schutzmaßnahme zuvor erprobt werden. Siehe Dokument "Health and Safety in Welding" von International Institute of Welding (IIS/IIW).

ABSCHNITT 11 Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Informationen über Giftigkeit : Eine intensive Exposition an Schweißrauchen kann führen zu: Lungen-/Bronchialkrankheiten und Atembeschwerden. Diese können verursacht oder verschlimmert werden.

Akute Toxizität : Es liegen keine Angaben vor.

AIR LIQUIDE WELDING FRANCE

13 rue d'Epluches - Saint Ouen l'Aumône BP 70024 95315 Cergy-Pontoise cedex - France

Tel: + 33 1 34 21 33 33

ALW.SDS@airliquide.com



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 6 / 7

Revision - Ausgabenr. : 1

Datum : 25 / 8 / 2014

Ersetzt : 11 / 5 / 2011

INERTFIL 316LSI**G-00315**

ABSCHNITT 12 Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Es liegen keine Angaben vor.

12.2. Persistenz - Abbaubarkeit

Es liegen keine Angaben vor.

12.3. Bioakkumulationspotential

Es liegen keine Angaben vor.

12.4. Mobilität im Boden

Es liegen keine Angaben vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es liegen keine Angaben vor.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Angaben vor.

ABSCHNITT 13 Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung : Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.
Abfallschlüssel-Nr : 12 01 13 Schweißabfälle (Q8)
16 01 17 Eisenmetalle (Q1).
16 01 18 Nichteisenmetalle (Q1).

ABSCHNITT 14 Angaben zum Transport

- ADR/RID : Nicht geregelt.
- GGVS/IMO-IMDG : Nicht geregelt.
- IATA : Nicht geregelt.

ABSCHNITT 15 Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für d

Alle nationalen/örtlichen Vorschriften beachten.

Directive RoHS 2011/65 : Kann verwendet werden zur Herstellung elektrischer und elektronischer Geräte

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Nicht erforderlich.

ABSCHNITT 16 Sonstige Angaben

Warnung : Die beim Schweißen entstehenden Rauche und Gase können gefährlich sein. Eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes ist erforderlich.

Text von R-Sätze von § 3 : R40 : Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.
R43 : Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
R48/23 : Giftig : Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

Weitere Angaben : H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H351 - Kann vermutlich Krebs verursachen.
H372 - Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.

Schulungshinweise : Der Anwender muß die möglichen Gefahren kennen und er muß wissen, was bei einem Unfall oder Notfall zu tun ist.

AIR LIQUIDE WELDING FRANCE

13 rue d'Epluches - Saint Ouen l'Aumône BP 70024 95315 Cergy-Pontoise cedex - France

Tel: + 33 1 34 21 33 33

ALW.SDS@airliquide.com



SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 7 / 7

Revision - Ausgabenr. : 1

Datum : 25 / 8 / 2014

Ersetzt : 11 / 5 / 2011

INERTFIL 316LSI

G-00315

ABSCHNITT 16 Sonstige Angaben (Fortsetzung)

Empfohlene Verwendung und Beschränkungen : Im Zweifelsfall den Lieferanten konsultieren.

Der Inhalt und das Format des vorliegenden Sicherheitsdatenblatts entsprechen der Verordnung (EG) 1907/2006 der Europäischen Kommission.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS : Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Der Nutzer muss sicherstellen, dass die Angaben auf seinen speziellen Verwendungszweck anwendbar und erschöpfend sind. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beziehen sich ausschließlich auf dieses Produkt. Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Andernfalls wird keinerlei Haftung übernommen. Der Nutzer ist gehalten, die geltenden Bestimmungen und Gesetze zu Hygiene, Sicherheit und Umweltschutz einzuhalten. Dieses Sicherheitsdatenblatt enthält nur sicherheitsrelevante Angaben und ersetzt keine Produktinformation oder Produktspezifikation. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt alle bisherigen Versionen.

Ende des Dokumentes

AIR LIQUIDE WELDING FRANCE

13 rue d'Epluches - Saint Ouen l'Aumône BP 70024 95315 Cergy-Pontoise cedex - France

Tel: + 33 1 34 21 33 33

ALW.SDS@airliquide.com