

NEUHEIT

LUFTENTFEUCHTER SW46-FM

Wood's



6 JAHRE
GARANTIE
bei online-Registration &
jährlichem SM-Filterwechsel

Art.Nr. 6020022

- SWISS MADE Qualitätssensoren: Für exakte Abtauintervalle
- Mit Anti-Schimmel Filter (SM-Filter), entfernt zuverlässig Sporen, Pollen, Russ, Baumwollflusen etc., Ideal für Allergiker (Art.Nr. 9370128005)
- Zielfeuchte von 0% bis 100% am Hygrostat wählbar
- Grossflächiges Frontgitter für bessere Luftverteilung (minimiert Staubaufwirbelung)
- Pulverbeschichtetes & galvanisiertes Gehäuse, 99% plastikfrei
- Erweiterbar mit Pumpen-Kit für permanente Wasserausgabe

**Können auch mit Permanent Foamfilter
ausgestattet werden Art.Nr. 9370128003**



TECHNISCHE DATEN

Art.Nr. 6020022

Maximaler Arbeitsraum	750 m ³
Luftstrom Stufe 1, 2	180, 315 m ³ /h
Maximale Entfeuchtungsleistung	35,0 Liter / 24 h
Leistung bei 30 °C & 80 % rel. F.	25,5 Liter / 24 h
Leistung bei 20 °C & 70 % rel. F.	16 Liter / 24 h
Konsumation bei 20 °C & 70 % rel. F.	420 Wh
Konsumation bei 30 °C & 80 % rel. F.	630 Wh
Funktionstemperatur	2 bis 35 °C
Tankvolumen	11,4 Liter
Masse (L x B x H)	495 x 345 x 527 mm
Gewicht	24,0 kg
Geräuschpegel	37 - 56 dB
Kühlmittel (CO ₂ - neutral)	R290
Anschluss	230 V / 50 Hz
IP Klassierung	IP21 (X1)

NOUVEAUTÉ

DÉSHUMIDIFICATEUR SW46-FM

Wood's



6 JAHRE GARANTIE
bei online-Registration &
jährlichem SM-Filterwechsel

Art.Nr. 6020022

- Sondes de qualité SWISS MADE : Pour des intervalles de dégivrage précis
- Avec filtre anti-moisissure (filtre SM), élimine de manière fiable spores, pollen, suie, peluches de coton, etc., idéal pour les personnes allergiques (Réf. 9370128005)
- Humidité cible de 0 % à 100 % sélectionnable sur l'hygrostat
- Grille frontale de grande surface pour une meilleure répartition de l'air (minimise le tourbillon de poussière)
- Boîtier revêtu de poudre & galvanisé, 99 % sans plastique
- Extensible avec un kit de pompe pour une distribution d'eau permanente

Peuvent également être équipés de filtres permanents en mousse, article 9370128003



DONNÉES TECHNIQUES

Art.Nr. 6020022

Espace de travail maximal	750 m ³
Débit d'air niveau 1, 2Puissance maximale de déshumidification	180, 315 m ³ / h
Puissance à 30 °C & 80 % h. rel.	35,0 litres / 24 h
Puissance à 20 °C & 70 % h. rel.	25,5 litres / 24 h
Consommation à 20 °C & 70 % h. rel.	16 litres / 24 h
Consommation à 30 °C & 80 % h. rel.	420 Wh
Température de fonctionnement	630 Wh
Volume du réservoir	2 bis 35 °C
Dimensions (L x l x H)	11,4 litre
Poids	495 x 345 x 527 mm
Niveau sonore	24,0 kg
Liquide de refroidissement (CO ₂ - neutre)	37 - 56 dB
Raccordement	R290
IP Classification	230 V / 50 Hz
IP Klassierung	IP21 (X1)