

SPRAY 466

KORROSIONSSCHUTZ MIT LANGZEITWIRKUNG

Beschreibung

Bariumfreier Langzeitkorrosionsschutz, welcher nach kurzer Zeit einen widerstandsfähigen, griffesten, wachsartigen Schutzfilm gegen äussere Einflüsse bildet. Der Spray 466 ist thixotrop, dadurch läuft/tropft er beim Applizieren auf senkrechten Flächen nicht ab.

Er eignet sich perfekt für folgende Einsatzgebiete:

- Konservierung (Aussen- und Innenlagerung) von Halb- und Fertigfabrikaten
- Korrosionsschutz für den Seetransport
- Langzeitkorrosionsschutz bei Winterdienstfahrzeugen
- Stilllegungskonservierung von Fahrzeugen und Geräten in der Bauindustrie und Landwirtschaft
- Unterbodenschutz (Klassikfahrzeuge) und Hohlraumkonservierung in der Fahrzeugindustrie

Vorteile

- Hervorragender Langzeitkorrosionsschutz
- Einfache Applikation
- Bildet einen griffesten, temperaturstabilen, nicht klebenden Wachsfilmm
- Hitzebeständig bis 120°C
- Extrem salzwasserresistent (Salzprühtest ASTM B 117 über 1000 Stunden)
- Verträglich mit allen gängigen Oberflächen

Anwendung

Vor Gebrauch kräftig schütteln. Gereinigte, trockene Flächen aus einem Abstand von ca. 20-30 cm einsprühen. Wachsfilmm abtrocknen lassen. Der SPRAY 466 lässt sich mit Waschbenzin oder Hochdruckreiniger mühelos entfernen.

Gebindegrösse

500 ml



N.YT/SPRAY 466_1214



BUCHER AG LANGENTHAL
 MOTOREX-Schmiertechnik
 Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
 Tel. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95
www.motorex.com

MOTOREX AG LANGENTHAL
 Industrie-Schmiertechnik
 Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
 Tel. +41 (0)62 919 74 74, Fax +41 (0)62 919 75 96
www.motorex.com