

**GH-TOP- OV mit Zulassung Nr.: Z-9.1-610**  
nach DIN 1052:2004-08

GH	Nebenträger	Schrauben Durchm. 8mm			Druck		Zug	
		TOP OV Verbinder	OV aufgelegt min B [mm]	Anzahl D / Z / D Schr.	Schrauben- länge mm	Gew.-Länge im Holz [mm]	C24 Rd [kN]	C30 Rd [kN]
40	60	1/2/1	120	100	3,9	4,5	1,5	1,6
			140	120	4,6	5,5		
			160	140	5,4	6,4		
			180	160	6,2	7,3		
			200	180	6,9	8,2		
			220	200	7,7	9,1		
<b>Bitte beachten: Beim TOP OV 40 sind die Druck u. Zugwerte, laut Zulassung bereits reduziert!!!</b>								
60	80	2/3/2	120	100	7,2	8,5	2,2	2,4
			140	120	8,7	10,2		
			160	140	10,1	11,9		
			180	160	11,6	13,6		
			200	180	13,0	15,4		
			220	200	14,5	17,1		
80	100	2/3/2	120	100	7,2	8,5	3,0	3,2
			140	120	8,7	10,2		
			160	140	10,1	11,9		
			180	160	11,6	13,6		
			200	180	13,0	15,4		
			220	200	14,5	17,1		
100	120	2/4/2	120	100	9,6	11,4	3,7	4,0
			140	120	11,6	13,6		
			160	140	13,5	15,9		
			180	160	15,4	18,2		
			200	180	17,4	20,5		
			220	200	19,3	22,7		

Druck = nach unten gerichtete Lasten

C 24 = 2,5 N/mm<sup>2</sup>

Zug = abhebende Lasten

C 30 = 2,7 N/mm<sup>2</sup>

Maßgeblich ist die Gewindelänge im Holz, hier ist die max. Schraubenlänge Trägerhöhe minus 10 mm

Hausanschrift:  
GH Baubeschläge GmbH  
Austraße 34  
73235 Weilheim / Teck

Volksbank  
Kirchheim-Nürtingen  
(BLZ 612 901 20)  
Konto-Nr. 368382001

Erfüllungsort und  
Gerichtsstand für  
beide Teile ist  
Kirchheim /Teck

St.-Nr.: 335/5724/4193  
Iban. DE 25 6129 0120 0368 3820 01  
USt.-IdNr.: DE 811307662  
BIC: GENODES1NUE

Geschäftsführer:  
Dirk Weiss  
HRB722555