

## Lisa

## das Schalldämmband

Entkopplung von Flankenschall im Holzmodulbau, Einsatzbereich:

Holzelementbau und Holz-Hybridbau.

Material: 100% Polyurethane

Farbe: Schwarz

**Nutzen und Vorteile:** Ausgleich von Bautoleranzen

Geringes Setzungsverhalten

Elexibler Einsatzbereich bis 35 kN/m

Schnell und einfach verlegt

Hervorragende Alterungsbeständigkeit über Jahrzehnte

Verbesserung der Stoßstellendämmung: Nach EN ISO 10848

 $\Delta$  K<sub>ij</sub> 5,6 dB



Produkteigenschaften		Prüfverfahren	Anmerkung
Lastbereich	35 kN/m		quasistatischer Einsatzbereich
Lagerlänge	30 m		
Lagerbreite	90 mm		
Lagerdicke	3 mm		
Befestigungsmethode	Verklebung		
Härte	35 Shore A	DIN ISO 7619-1	
Vertikale Lagersteifigkeit	65 kN/mm	EN ISO 844	bei 0,39 N/mm² und je Meter
Reibungskoeffizient	0,5		trocken, Haftreibung
Brandverhalten	Klasse E	EN ISO 11925-2	normal entflammbar EN 13501-1
Einsatztemperatur	-30° bis 70°C		Einsatztemperatur
Verbesserung der Stoßstellendämmung ΔK <sub>ij</sub>	5,6 dB	EN ISO 10848	

Produkt von getzner.

Alle Angaben und Daten beruhen auf unserem derzeitigen Wissensstand. Sie können als Rechen- bzw. Richtwerte herangezogen werden, unterliegen üblichen Fertigungstoleranzen und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen vorbehalten.

Filiale Rothenburg