Zur Befestigung von Holzstufen in Beton- und Stahlunterkonstruktionen

Treppenstufen auf Stahl-Treppenwangen

Treppenstufen auf Beton-Treppenwangen

BAUSTOFFE

TB zur Befestigung in:
- Stahlprofile

TBB zur Befestigung in:
- Beton
- Vollbaustoffe

VORTEILE

- Die elastische Schaftgeometrie ermöglicht die Aufnahme von Schwingungen, verhindert Knarrgeräusche und erhöht dadurch den Komfort.
- Die Treppenstufenbefestigung für Stahlunterkonstruktionen (TB) benötigt aufgrund des kurzen Spreizelementes nur einen sehr geringen Hohlraum und ist somit auch für schlanke Stahlprofile geeignet.

ANWENDUNGEN

- Holzstufen

FUNKTIONSWEISE

- Die Kunststoff-Spreizdübel sind zur Verankerung von Holzstufen und Holzplatten >30 mm auf Stahlprofilen (TB) bzw. in Vollbaustoffen (TBB) geeignet.
- Die optimalen Haltekräfte werden nur erreicht wenn der Befestiger mit Kaltleim in die Holzstufe geklebt wird.
- Die dem TBB beigepackten Kunststoff-Unterlegscheiben ermöglichen den Ausgleich von Unebenheiten des Untergrundes.

TECHNISCHE DATEN

Treppenstufenbefestigung **TB** für Montagen auf Stahl-Treppenwangen

Treppenstufenbefestigung **TBB** für Montagen auf Beton-Treppenwangen inkl. Distanzscheiben zum Höhenausgleich

TBZ 2 zum Ankörnen der Stufen

Artikelbez.	Art.-Nr.	Bohrloch in Treppenstufe [Ø mm]	Bohrloch in Stahl-Treppenwange [Ø mm]	Bohrloch in Beton [Ø mm]	Bundhöhe [mm]	Schraubenabmessung $d_S \times l_S$ [mm]	Schlüsselweite ○ SW [mm]	geeignet für	Verkaufseinheit [Stück]
TB	**60580**	14 x 25	9	–	5	5 x 40	15	–	50
TBB	**60583**	14 x 25	–	8 x 55	–	5,5 x 70	–	–	50
TBZ 2	**60584**	–	–	–	–	–	–	TB u. TBB	10

MONTAGE