Kaspelgehörschutz Basic Plus

701436

Frequenz (HZ)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Übliche Anwendung (dB)	16.7	16.8	25.5	36.4	35.1	40.3	38.4
Standard Abweichung (dB)	2.3	1.8	2.7	3.0	2.9	2.9	3.2
APV (dB)	14.4	15.0	22.8	33.5	32.2	37.4	35.2
	H= 34 dB, M= 26 dB, L= 19 dB, SNR= 29 dB						

Gehörschutzstöpsel "Basic" 5 Paar, SB

731100

Frequenz (HZ):	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Übliche Anwendung (dB):	30.1	34.2	41.00	41.7	38.2	45.2	45.7
Standard Abweichung (dB)	3.9	4.0	4.1	4.7	3.0	4.1	4.6
APV (dB)	26.2	30.2	36.9	37.00	35.2	41.0	41.1
	SNR = 38 dB, H = 37 dB, M = 36 dB, L = 32 dB						
	SNRm = 40.8 dB, Hm = 40.1 dB, Mm = 39.5 dB, Lm = 36.0 dB						
	SNRs = 2.9 dB, Hs = 2.9 dB, Ms = 3.2 dB, Ls = 3.6 dB						

Bügelgehörschutz "Comfort"

731101

Frequenz (HZ):	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Übliche Anwendung (dB):	30.3	25.2	25.9	26.9	35.1	42.5	44.8
Standard Abweichung (dB)	4.1	3.6	3.9	2.3	3.5	3.6	4.2
APV (dB)	26.1	21.6	22.0	24.6	31.6	38.9	40.6
	SNR = 29dB, H = 32dB, M = 26dB, L = 24dB						
	SNRm = 31.2 dB, Hm = 34.0dB, Mm = 27.7dB, Lm = 26.4dB						
	SNRs = 2.1dB, Hs = 2.1dB, Ms = 2.1dB, Ls = 2.7dB						

Kapselgehörschutz "Safety Kids" blue

701420

Frequenz (HZ):	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Übliche Anwendung (dB):	13.6	15.7	21	28.4	33.2	42.6	42.8
Standard Abweichung (dB)	3.2	2.1	1.9	2.4	2.8	3.3	4.1
angenommener Schutzwert(dB)	10.4	13.6	19.1	26.1	30.4	39.3	38.7
	SNR= 26dB	H=32dB	M= 23dB	L= 16dB			
	SNRm= 27.4dB	Hm= 33.6dB	Mm= 24.4dB	Lm= 18.3dB			
	SNRs= 1.4dB	Hs= 1.7dB	Ms= 1.5dB	Ls=1.9dB			

Kapselgehörschutz "Safety Kids" pink

701421

Frequenz (HZ):	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Übliche Anwendung (dB):	13.6	15.7	21	28.4	33.2	42.6	42.8
Standard Abweichung (dB)	3.2	2.1	1.9	2.4	2.8	3.3	4.1
angenommener Schutzwert(dB)	10.4	13.6	19.1	26.1	30.4	39.3	38.7
	SNR= 26dB	H=32dB	M= 23dB	L= 16dB			
	SNRm= 27.4dB	Hm= 33.6dB	Mm= 24.4dB	Lm= 18.3dB			
	SNRs= 1.4dB	Hs= 1.7dB	Ms= 1.5dB	Ls=1.9dB			

Kapselgehörschutz "Profi"

701433

Frequenz (HZ):	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Übliche Anwendung (dB):	22.6	15.5	25.7	33.0	39.8	36.1	39.5	35.7
Standard Abweichung (dB)	2.8	1.6	2.2	2.8	3.3	2.4	3.4	2.2
angenommener Schutzwert (dB)	19.7	13.9	23.5	30.2	36.5	33.8	36.1	33.4
	SNR= 33dB	H= 35dB	M= 32dB	L= 23dB				
	SNRm= 34.5dB	Hm= 37.4dB	Mm= 33.2dB	Lm= 24.2dB				
	SNRs= 1.6dB	Hs= 2.0dB	Ms= 1.7dB	Ls=1.5dB				

Kapselgehörschutz "Basic" rot

701434

Frequenz (HZ):	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Übliche Anwendung (dB):	10.1	17.1	25.8	29.9	35.4	38.9	34.1
Standard Abweichung (dB)	3	2.2	1.8	2.4	2.4	2.2	4.1
	H= 33 dB, M= 24 dB, L= 15 dB, SNR= 27 dB						

Kapselgehörschutz "Profi" neongelb

701435

Frequenz (HZ):	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Übliche Anwendung (dB):	22.6	15.5	25.7	33.0	39.8	36.1	39.5	35.7
Standard Abweichung (dB)	2.8	1.6	2.2	2.8	3.3	2.4	3.4	2.2
angenommener Schutzwert (dB)	19.7	13.9	23.5	30.2	36.5	33.8	36.1	33.4
	SNR= 33dB	H= 35dB	M= 32dB	L= 23dB				
	SNRm= 34.5dB	Hm= 37.4dB	Mm= 33.2dB	Lm= 24.2dB				
	SNRs= 1.6dB	Hs= 2.0dB	Ms= 1.7dB	Ls=1.5dB				

Arbeitsschutz - Set Basic 3tlg.

730101

Frequenz (HZ):	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Übliche Anwendung (dB):	10.1	17.1	25.8	29.9	35.4	38.9	34.1	
Standard Abweichung (dB)	3	2.2	1.8	2.4	2.4	2.2	4.1	gleich wie
	H= 33 dB, M= 24 dB, L= 15 dB, SNR= 27 dB							701434

Kapselgehörschutz "Profi BT"

701437

Frequenz (HZ)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Übliche Anwendung (dB)	15.2	19.3	27.7	37.4	32.8	35.5	39
Standard Abweichung (dB)	2.7	3.2	2.9	2.2	3.3	3.7	3.9
APV (dB)	12.4	16.1	24.8	32.5	29.6	31.7	35.1
	H= 32 dB, M= 26 dB, L= 19 dB, SNR= 29 dB						