

Abglättmittel

100% Konzentrat

Wasser verdünnbares Spezial-Glättmittel-Konzentrat. Visuell farblos, Lösungsmittelfrei, umweltverträglich.

Artikel-Nr: 5020000001 / Flasche à 1 Liter

Artikel-Nr: 5020000002 / Bidon à 5 Liter

Artikel-Nr: 5020000003 / Bidon à 10 Liter



Beschreibung

Das **Abglättmittel** für Silikon und Hybrid-Verfugungen. In der richtigen Dosierung für alle wasserbeständigen Oberflächen geeignet.



Einsatzgebiete

Im Innen- und Aussenbereich. Geeignet für alle wasserbeständigen Oberflächen wie:

- Glas
- Keramik
- Naturstein
- Kunststoff
- Aluminium
- usw.

Zum Abglätten von elastischen Dichtmassen bei Türen, Fenster, Sanitäranlagen, Plattenbelägen, usw.

Technische Spezifikationen

Erscheinungsbild	transparent, flüssig	Dosierung	1-bis 2%ig, je nach Material und Oberfläche
Inhaltsstoffe	wasserlöslich, anionische Tenside, Konservierungsmittel, H ₂ O	Dosierung unempfindlich sensibel	Wasser / Konzentrat 1'000ml / 20 bis 100ml 1'000ml / 10ml maximal
VOC	0 gr/Ltr	Haltbarkeit	ungeöffnet 24 Monate

Anwendungshinweise

Richtige Dosierung

Bei empfindlichen Oberflächen immer zunächst an einer unauffälligen Stelle einen Vorversuch machen.

Bei empfindlich **heiklen Oberflächen** empfiehlt es sich den Anteil Wasser besonders hoch. Auf 100 Teile maximal 1 Teil Konzentrat, oder noch höher verdünnen.

Für normale Oberflächen hat sich die Dosierung von 20 bis 100ml Konzentrat auf 1 Liter Wasser bewährt.

Verdünnung 1 : 100 für heikle Oberflächen		Verdünnung 1 : 10 für normale Oberflächen	
99 Teile Wasser	100 Teile Abglättmittel	9 Teile Wasser	10 Teile Abglättmittel
1 Teil Konzentrat		1 Teil Konzentrat	



Verarbeitung

Frische Dichtmasse vor der Hautbildung abglätten.

Restmengen von Abglättmittel sofort vom Untergrund wegwischen und nicht eintrocknen lassen.

Hinweis

Auf stark saugenden, verfärbungsanfälligen und rauen Steinoberflächen sollten Glättmittelüberschüsse unbedingt vermieden werden.

Hohe Oberflächentemperaturen und direkte Sonneneinstrahlung lassen das Abglättmittel sehr schnell eintrocknen.

Eine Kompensation durch erhöhte Produktmenge ist unbedingt zu vermeiden.

Reinigung

Eingetrocknetes Abglättmittel kann mit reinem Wasser, einem Schwamm und einem sauberen, weissen Baumwolltuch entfernt werden. Das Abglättmittel ist vollständig wasserlöslich.

Anmerkung

Alle Angaben dienen einer unverbindlichen Beratung und wurden nach bestem Wissen, aufgrund zuverlässiger und praktischer Erfahrungen erstellt. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und Gewährleistung und befreit den Anwender nicht vor eigenen Abklärungen vorgesehener Empfehlungen, Richtlinien oder Normen.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen. Es gilt jeweils die letzte Fassung des Technisches Datenblatts, abrufbar auf unseren Webseiten.