

# CarpetPro Reiniger, schnelltrocknend RM 767 OA



Das flüssige, schnell trocknende Sprühextraktionsmittel CarpetPro Reiniger, schnelltrocknend RM 767 OA für textile Beläge und Polster eliminiert störende Gerüche und verbessert die Bodenhygiene.



## Eigenschaften

- löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- materialschonend
- verkürzte Trocknungszeit um bis zu 50 %
- flüssige Formulierung, sofort verarbeitbar
- reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen
- frei von Bleichmitteln
- verbessert die Bodenhygiene durch die Entfernung von Gerüchen
- angenehmer, frischer Duft

## Anwendungsgebiete:

<b>KFZ-Betrieb:</b>	Autoaufbereitung
<b>Gebäudereinigung:</b>	Textile Oberflächen
<b>Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen:</b>	Textile Oberflächen
<b>Hotels, Gastronomie, Catering:</b>	Textile Oberflächen
<b>Kommunen:</b>	Textile Oberflächen
<b>Einzelhandel:</b>	Textile Oberflächen

## Verarbeitungsmöglichkeiten

- Sprühextraktionsgeräte
- Teppichreinigungsgeräte

## pH-Wert



## Gebindegrößen

10 l

## Teilenummer

6.295-198.0

**Anwendung:****Sprühextraktionsgerät**

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Gereinigte Oberfläche mit Gerät und klarem Wasser durchspülen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.

**Teppichreinigungsgerät**

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei Geräten mit integriertem Reinigungsmitteltank Produkt unverdünnt einfüllen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Gereinigte Oberfläche mit Gerät und klarem Wasser durchspülen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.

**Verarbeitungshinweise:**

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Materialien nicht durchnässen.
- Für gute Raumbelüftung sorgen.

**Weitere Informationsunterlagen:**

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

**Dosierung und Ergiebigkeit:**

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Grundreinigung		1.2 %	mittlere	80 m <sup>2</sup>
1000 ml	Zwischenreinigung		1.2 %	leichte	100 m <sup>2</sup>

**Wir beraten Sie gerne:****Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher Straße 28-40  
71364 Winnenden

Phone +49(0)7195-14-0  
Fax +49(0)7195-14-2212

[www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)