





## PGG 3/1

Benzinbetrieben, mit 2,8 kW Leistung, pannenfreien Rädern und 15-Liter-Tank: Synchron-generator PGG 3/1 für bis zu 12 Stunden Unabhängigkeit von externen Stromquellen an vielen Einsatzorten.



### 1 Sehr gute Bedienerfreundlichkeit

- Hohe Mobilität dank des klappbaren Schubbügels und pannenfreier Räder.
- Elektrostartfunktion zum komfortablen und schnellen Starten des Benzinmotors.

### 2 Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit

- Mit Überlast- und Ölmangelschutz sowie Stahlrohrrahmen für maximale Sicherheit.
- Mit automatischem Spannungsregler (AVR) zum Betrieb sensibler Elektronikgeräte.

### 3 Sehr leistungsstark

- Synchron-generator liefert zuverlässig mit 2,8 kW Dauerleistung 230 V.
- Starker Benzinmotor für Arbeitseinsätze von mind. 6,5 Stunden pro Tankfüllung.

### 4 Betrieb von Kärcher Hochdruckreinigern

- Für den Einsatz von Hochdruckreinigern in Gebieten ohne externe Stromversorgung.
- Für ausgewählte, 1-phasige Hochdruckreiniger geeignet.



## PGG 3/1

- Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter
- Klappbarer Schubbügel und pannenfreie Reifen
- Robuster Cage-Rahmen

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.042-212.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278649306	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V</b>	1 / 230
<b>Nennleistung</b>	<b>kW</b>	2,8
<b>Leistung</b>	<b>kW</b>	3
<b>Antriebsart</b>	Benzin	
<b>Hubraum</b>	<b>cm<sup>3</sup></b>	208
<b>Motorleistung</b>	<b>kW / PS</b>	5,1 / 6,9
<b>Tankinhalt</b>	<b>l</b>	15
<b>Laufzeit bei 50% Output</b>	<b>h</b>	12
<b>Laufzeit bei 100% Output</b>	<b>h</b>	6,5
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	58
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	51,7
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	645 × 622 × 549

### Ausstattung

Betriebszustandsanzeige	■
Gleichstromausgang (12 V)	■
Schutzklasse IP 23	■
Ölmangel- und Überlastschutz	■
Kraftstoffanzeige	■
Steckdose 1-phasig Typ T21	■
Automatischer Spannungsregler (AVR)	■

■ Im Lieferumfang enthalten.