




## KM 75/40 W G

Angetrieben von einem emissionsarmen Benzinmotor mit stufenlos regelbarer Kehrgeschwindigkeit: kompakte und wendige, handgeführte Kehrsaugmaschine KM 75/40 W G von Kärcher für Außenbereiche.



### 1 Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff

- Bequemes Herausnehmen und leichtes Entleeren des Behälters durch Griffmulden.
- Kurze Entsorgungszeiten.



### 2 Leistungsfähiges Filtersystem mit mechanischer Filterabreinigung

- 1,8 m<sup>2</sup> Filterfläche für lange Arbeitsintervalle.
- Lange Haltbarkeit dank waschbaren Polyestermaterials.



### 3 EASY-Operation-Bedienkonzept

- Einfache, komfortable Bedienung dank sinnvoller Anordnung aller Bedienelemente.
- Einheitliche Symbole für alle Kärcher Kehrsaugmaschinen.



## KM 75/40 W G

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

### Technische Daten

|  |                        |                   |
|--|------------------------|-------------------|
| <b>Bestell-Nr.</b>                     | 1.049-216.0            |                   |
| <b>EAN-Code</b>                        | 4054278814261          |                   |
| <b>Antriebsart</b>                     | Benzin                 |                   |
| <b>Antrieb</b>                         | 4-Takt-Motor           |                   |
| <b>Motorenhersteller</b>               | Kohler                 |                   |
| <b>Antrieb - Leistung</b>              | <b>W</b>               | 3300              |
| <b>Max. Flächenleistung</b>            | <b>m<sup>2</sup>/h</b> | 3375              |
| <b>Arbeitsbreite</b>                   | <b>mm</b>              | 550               |
| <b>Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen</b> | <b>mm</b>              | 750               |
| <b>Kehrgutbehälter</b>                 | <b>l</b>               | 40                |
| <b>Steigfähigkeit</b>                  | <b>%</b>               | 15                |
| <b>Arbeitsgeschwindigkeit</b>          | <b>km/h</b>            | 4,5               |
| <b>Filterfläche</b>                    | <b>m<sup>2</sup></b>   | 1,8               |
| <b>Gewicht</b>                         | <b>kg</b>              | 87                |
| <b>Abmessungen (L × B × H)</b>         | <b>mm</b>              | 1430 × 750 × 1190 |

### Ausstattung

|                            |   |                                    |   |
|----------------------------|---|------------------------------------|---|
| Polyester-Flachfilter      | ■ | Saugstromregulierung               | ■ |
| Filterabreinigung manuell  | ■ | Seitenbesen, anhebbar / justierbar | ■ |
| Fahrtrieb vorwärts         | ■ |                                    |   |
| Hauptkehrwalze einstellbar | ■ |                                    |   |
| Kehrgutbehälter, fahrbar   | ■ |                                    |   |
| Grobschutzklappe           | ■ |                                    |   |
| Schubbügel klappbar        | ■ |                                    |   |
| Überkopfkehrprinzip        | ■ |                                    |   |
| Absaugung                  | ■ |                                    |   |
| Kraftvoller Fahrtrieb      | ■ |                                    |   |
| Außeneinsatz               | ■ |                                    |   |

■ Im Lieferumfang enthalten.

# KM 75/40 W G

## 1.049-216.0



|                                    |   | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | Länge / Breite | Durchmesser | Preis | Beschreibung  |   |
|------------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|-------------|-------|---|---|
| <b>Flachfilter</b>                 |   |             |                |                |             |       |   |   |
| Flachfilter                        | 1 | 5.731-635.0 |                |                |             |       | Nässefester, waschbarer Flachfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.           | ■ |
| <b>Standardkehrwalze</b>           |   |             |                |                |             |       |   |   |
| Standardkehrwalze                  | 2 | 6.906-884.0 |                | 550 mm         |             |       | Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer. | ■ |
| <b>Hauptkehrwalze weich</b>        |   |             |                |                |             |       |   |   |
| Hauptkehrwalze weich / Natur       | 3 | 6.906-886.0 |                | 550 mm         |             |       | Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.                                       | □ |
| <b>Hauptkehrwalze hart</b>         |   |             |                |                |             |       |   |   |
| Hauptkehrwalze hart                | 4 | 6.906-885.0 |                | 550 mm         |             |       | Harte Hauptkehrwalze zur Entfernung von fest anhaftenden, hartnäckigen Verschmutzungen im Außenbereich.                           | □ |
| <b>Hauptkehrwalze antistatisch</b> |   |             |                |                |             |       |   |   |
| Hauptkehrwalze antistatisch        | 5 | 6.906-950.0 |                | 550 mm         |             |       | Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z. B. Teppich, Kunstrasen).   | □ |
| <b>Umbausatz Filter</b>            |   |             |                |                |             |       |   |   |
| Doppelfilterrüttler                | 6 | 2.851-040.0 |                |                |             |       | Der duale Filterabstreifer erhöht die Reinigungsleistung in sehr staubigen Umfeldern.   | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# KM 75/40 W G

## 1.049-216.0



|                             |   | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | Länge / Breite | Durchmesser | Preis | Beschreibung  |                                     |
|-----------------------------|---|-------------|----------------|----------------|-------------|-------|---|-------------------------------------|
| <b>Seitenbesen Standard</b> |   |             |                |                |             |       |   |                                     |
| Seitenbesen Standard        | 1 | 6.906-132.0 |                |                | 420 mm      |       | Nässefeste Universalborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Seitenbesen hart</b>     |   |             |                |                |             |       |   |                                     |
| Seitenbesen hart            | 2 | 6.905-625.0 |                |                | 420 mm      |       | Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Seitenbesen weich</b>    |   |             |                |                |             |       |   |                                     |
| Seitenbesen weich           | 3 | 6.905-626.0 |                |                | 420 mm      |       | Der nässefeste, weiche Seitenbesen kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Verschmutzungen mit hohem Staubanteil. | <input type="checkbox"/>            |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.