NT 50/1 Tact Te L

Profi-Nass- und Trockensauger NT 50/1 Tact Te mit üppiger Ausstattung. Dazu gehören ein 50-l-Behälter mit verstellbarem Schubbügel und Ablassschlauch sowie eine integrierte Gerätesteckdose.



1 Verstellbarer, ergonomischer Schubbügel

- Der verstellbare Schubbügel passt sich dank eines Schnellverschlusses der Körpergröße des Bedieners an.
- Zur platzsparenden Verstauung des Geräts wird der Schubbügel einfach ganz nach unten geklappt.

2 Ölbeständiger Ablassschlauch

- Ölfester, integrierter Ablassschlauch zum bequemen Entleeren von Flüssigkeiten.

3 Breite Bodendüse mit schnell wechselbaren Einsätzen

- Bodendüse mit Bürststreifen- und Gummilippeneinsätzen. Müheloser Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen.

4 Zentraler Drehschalter

- Saugprogramme bequem über zentralen Drehschalter umschaltbar.

NT 50/1 Tact Te L, 1.148-412.0, 2022-01-03

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KÄRCHER

NT 50/1 Tact Te L

- Verstellbarer Schubbügel
- Ablassschlauch
- Antistatikvorbereitung

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.148-412.0
EAN-Code		4054278299945
Luftmenge	**l/s**	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	50
Behältermaterial		Kunststoff
Aufnahmeleistung	**W**	1380
Standardnennweite		DN 35
Länge Gumminetzkabel	**m**	7,5
Schalldruckpegel	**dB(A)**	68
Gewicht	**kg**	18,3
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	23,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	640 × 370 × 1045

Ausstattung

Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer	**Flachfaltenfilter**	PES
Filtertüte	**Stück**	1 / Vlies	**Filterabreinigung**	Tact Filter Clean
PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	**Stück**	1	**Stoßfester Umlaufschutz**	■
Staubklasse		L	**Schubbügel**	■
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360	**Schutzklasse**	I
Fugendüse		■	**Stopplenkrolle**	■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■		
Ablassschlauch (ölbeständig)		■		
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■		
Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge		■		
Antistatikvorbereitung		■		

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

NT 50/1 TACT TE L
1.148-412.0

1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

		Bestell-Nr.	Anzahl				Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter PES									
Flachfaltenfilter Wet & Dry	1	6.907-662.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	■
Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H									
Flachfaltenfilter HEPA	2	6.904-242.0	1 Stück					Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (HEPA 13) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.	□
Flachfaltenfilter Safety/HEPA	3	6.907-671.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	□
Flachfaltenfilter Papier									
Flachfaltenfilter Dry	4	6.904-367.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.	□
Flachfaltenfilter PTFE									
Flachfaltenfilter Ultimate	5	6.907-455.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	□
Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb									
Grobschmutzfilter Nass-/Trockensauger	6	6.904-287.0	1 Stück					Grobschmutzfilter mit Metalllochblech und Schaumstoffdichtung zum Schutz der Turbinen der meisten einmotorigen Nass-/Trockensauger der Tact- und Ap-Klasse von Kärcher.	□
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	7	2.889-158.0	10 Stück					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	□
Stofffilter									
Kerzenfilter Wood	8	2.414-000.0	1 Stück					Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs der Staubklassen M und L.	□
Membranfilter	9	2.889-281.0	1 Stück					Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wiederverwendbar.	□
Vliesfiltertüten									
Vliesfiltertüten	10	2.889-155.0	5 Stück					Vliesfiltertüte mit 40–50 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 50/1 TACT TE L
1.148-412.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5


6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmer, Kunststoff									
Krümmer Adv DN 35	1	2.889-170.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem.	■
Krümmer mit Falschluftschieber, antistatisch, DN 35	2	2.889-148.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschluftschieber und in antistatischer Ausführung.	□
Krümmer Adv, elektrisch leitend, DN 35	3	2.889-168.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	□
Kruemmer NW40	4	2.889-171.0	1 Stück	DN 40				Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.	□
Krümmer elektrisch leitend NW40	5	2.889-172.0	1 Stück	DN 40				Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	□
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35	6	2.889-152.0	1 Stück	35		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	7	6.906-512.0	1 Stück	DN 35		300 mm		Nass-/Trockenbodendüse aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Ausgestattet mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen und Gummilippen. Arbeitsbreite: 300 mm.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35	8	6.906-384.0	1 Stück	35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35, 400 mm	9	2.889-118.0	1 Stück	35		400 mm		Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	10	2.889-153.0	1 Stück	40		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	11	2.889-173.0	1 Stück	35		300 mm		300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40	12	2.889-174.0	1 Stück	40		360 mm		Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	□
Fugendüsen									
Fugendüse DN 35 Nass-/Trockensauger 225 mm	13	2.889-159.0	1 Stück	35	225 mm			Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
Fugendüse NT Tact DN 40	14	2.889-160.0	1 Stück	40 mm	225 mm			Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.	□
Saugrohre, Edelstahl									
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Edelstahl	15	2.889-192.0	2 Stück	35	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m).	■
Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl	16	2.889-194.0	2 Stück	40	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	□
Allzweckbürsten									
Allzweckbürste	17	6.900-425.0	1 Stück	35 mm	120 mm			Allzweckbürste PPN-Borsten	□
Autosaugdüsen									
Autodüse	18	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	□
Fahrbahndüsen									
Fahrbahndüse	19	4.130-029.0	1 Stück	40 mm		611 mm		Zum Absaugen großer Flächen mit dem NT 50/1 Tact Te L.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 50/1 TACT TE L
1.148-412.0

20–21

22

23

24

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	20	6.902-104.0	1 Stück	35 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
	21	6.902-105.0	1 Stück	40 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
Kombidüsen, trocken									
Kombidüse, DN35, 270 mm	22	6.906-511.0	1 Stück	DN 35		270 mm		Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsohle, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	☐
Saugpinsel									
Saugpinsel DN 35	23	6.903-862.0	1 Stück	35 mm		70 mm		Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarborsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 × 45 mm.	☐
Saugrohre, Metall									
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall	24	2.889-191.0	2 Stück	35	550 mm			Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

NT 50/1 TACT TE L
1.148-412.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung	
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch DN 35 4m	1	2.889-135.0	1 Stück	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	■
Saugschlauch DN 35 Clip Bajonett 2,5 m Nass-/Trockensauger	2	2.889-134.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	□
Saugschlauch, elektrisch leitend, DN 35, 2,5 m	3	2.889-136.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	□
Saugschlauch, elektrisch leitend	4	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	□
Saugschlauch DN 40, Länge 4 m	5	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	□
Saugschlauch	6	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	□
Saugschlauch, ölbeständig	7	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m			Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	□
Saugschlauch, elektrisch leitend	8	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	□
	9	2.889-142.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	□
Reparatursets									
Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	10	2.889-149.0	1 Stück	DN 35				Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	□
Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger	11	2.889-150.0	1 Stück	DN 40				Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	□
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch DN 35 Clip 2,5 m	12	2.889-145.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	□
Verlängerungsschlauch	13	2.889-146.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	□
Verlängerungsschlauch DN 35 elektrisch leitend 2,5 m	14	2.889-343.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 50/1 TACT TE L
1.148-412.0

1

2

3

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite			Preis	Beschreibung	
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend									
Werkzeugmuffe DN 35, Clip-System	1	2.889-151.0	1 Stück	35 mm				Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluftschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge.	■
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)									
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	2	5.407-005.0						Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	□
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	3	5.407-006.0		DN 40				Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 50/1 TACT TE L
1.148-412.0

1–2

3

		Bestell-Nr.	Fördermenge	Zulauftempe-ratur	Länge	Länge	Preis	Beschreibung	
Teleskopstangen									
Teleskopstange TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen.	☐
Teleskopstange TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 °C				Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar.	☐
TL Saugeradapter	3	9.751-306.0						TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

NT 50/1 TACT TE L
1.148-412.0

1

2

		Bestell-Nr.	Nennweite				Preis	Beschreibung	
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger									
Universal-Handwerk- und Gewerbeset	1	2.637-595.0	DN 35					Nass-/Trocken-Zubehörset (DN 35) für Sauger von Kärcher zum Einsatz in Handwerk und Gewerbe. Das Handwerkset besteht aus Allzweckbürste, Fugen-, Polster-, Kombiboden und Nassbodendüse.	☐
Zubehörset Autoreinigung	2	2.862-166.0	DN 35					Zubehörset in Nennweite DN 35 zur Fahrzeuginnenreinigung für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Das Set beinhaltet diverse Düsen sowie Adapterstücke in den Nennweiten DN 35 und DN 40.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

NT 50/1 TACT TE L
1.148-412.0

1

2

3

4

		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite			Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Bohrstaubdüse	1	2.679-000.0	1 Stück					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐
ABS Zyklonvorabscheider CS 40 Me	2	2.863-027.0	1 Stück					Der Anbausatz Zyklonvorabscheider CS 40 Me für Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes, hocheffizientes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	☐
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	3	2.889-312.0						Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	☐
Adapter Anschluss elektr. leitend	4	5.031-436.0						Elektrisch leitender, universell einsetzbarer Adapter zur Verbindung alter NT-Schläuche der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.