



## Kreisregner RS 130/3

Der Kreisregner RS 130/3 ist ideal zur Bewässerung mittelgroßer Flächen und Gärten geeignet. Die maximale Beregnungsfläche beträgt 133 qm.



### 1 Metallarme

- Robustheit und Langlebigkeit



## Kreisregner RS 130/3

- Für mittlere Flächen und Gärten
- Robuste Metallarme
- Max. Beregnungsfläche 133 m

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	2.645-019.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784289024	
<b>Wasserdurchflussmenge</b>	15,5 l/min	
<b>Beregnungsdurchmesser (2 bar)</b>	≤ 11 m	
<b>Beregnungsdurchmesser (4 bar)</b>	≤ 13 m	
<b>Beregnungsfläche (2 bar)</b>	95 m <sup>2</sup>	
<b>Beregnungsfläche (4 bar)</b>	133 m <sup>2</sup>	
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	0,16
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	0,2
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	200 × 248 × 100

# KREISREGNER RS 130/3

## 2.645-019.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
<b>Schläuche</b>								
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0					Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchstecksysteme</b>								
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-192.0					Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	3	2.645-006.0					Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	4	2.645-191.0					Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.