




Schlauchträger HR 25

Schlauchträger HR 25 mit rostfreiem Rahmen. Inkl. Wandhalterung, 15 m 1/2"-PrimoFlex®-Schlauch, Spritze, 4 Universal-Schlauchkupplungen Plus, G3/4-Hahnanschluss. Fertig montiert.



1 Mit Wandhalterung, Fixierschrauben, 15 m 1/2"-PrimoFlex®-Schlauch, Spritze, 4 Universal-Schlauchkupplungen Plus (3 x 2.645-003.0, 1 x 2.645-004.0) und 3/4-Hahnanschluss

■ Ready-to-use

2 Kompakte Abmessung

■ Gute Verstaubarkeit

3 Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl für den mobilen sowie stationären Einsatz

■ Robust und rostfrei.



Schlauchträger HR 25

- Robuster, rostfreier Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl für den mobilen sowie stationären Einsatz
- Kompakte Abmessung
- Mit Wandhalterung, Fixierschrauben, 15 m 1/2-PrimoFlex®-Schlauch, Spritze, 4 Universal-Schlauchkupplungen Plus (3x 2.645-003.0, 1x 2.645-004.0) und 3/4-Hahnanschluss
- Fertig montiert

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-041.0	
EAN-Code	4039784289239	
Schlauchkapazität	m	max. 15 (1/2") /
Berstdruck	bar	24
Gewicht	kg	2,84
Gewicht inkl. Verpackung	kg	3,45
Abmessungen (L × B × H)	mm	265 × 300 × 305

-- Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

Ausstattung

Kegelstrahl	■
Sprühnebel	-
Horizontaler Flachstrahl	-
Perlstrahl	-
Punktstrahl	■
Brause	-
Vertikaler Flachstrahl	-

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.