

## Produktinformation

# 13 02 160 SB

## Verdrahtungszange





- Die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten
- Geeignet zum Schneiden, Biegen, Greifen, Crimpen und Abisolieren
- Zum Greifen und Biegen von Drähten
- Zum Schneiden von mittelharterm und hartem Draht
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
- Mit Präzisions-Abisolierlöchern
- Zum Crimpen von Aderendhülsen




Allgemein	
Artikel-Nr.	13 02 160 SB
EAN	4003773012368
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	153 g
Abmessungen	160 x 85 x 20 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6
Abisolierwerte Quadratmillimeter	0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup>

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten






Abisolieren 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm<sup>2</sup>



Greifen



Crimpen 0,5 bis 2,5 mm<sup>2</sup>



Schneiden