

# RAU.

## Arbeitstisch Serie Tom der Allrounder von Werkstatt bis Industrie

Unterschiedliche Plattentypen für den Einsatz in den verschiedensten Bereichen. Mit der großen Auswahl an Unterbauten und Zubehör individuell auszubauen.

- Gestell aus Stahlrohr mit Querstreben und Aussteifungstraversen für eine hohe Stabilität
- Stufenlos höhenverstellbar
- Platte in 6 verschiedenen Ausführungen

**Anlieferung!**  
Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage.

**Lackierung!**  
Hohwertige Pulverbeschichtung  
Gestell in RAL 7035 Lichtgrau

**5 Jahre Garantie**  
Made in Germany

Systemaufbauten auf Anfrage

Abb. zeigt Buche-Platte

Abb. zeigt Melamin-Platte



stufenlos von 760 - 1.080 mm höhenverstellbar

**Umfangreiches Zubehör finden Sie auf der nächsten Seite.**

**Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = ElectroStatic Discharge).**  
mit EGB-Melamin-Platte

Tiefe mm	800					1.000				
Länge mm	750	1.000	1.250	1.500	2.000	750	1.000	1.250	1.500	2.000
MDF-Platte	222040	222041	222042	222043	222044	222045	222047	222048	222049	222050
Melamin-Platte	222051	222052	222053	222054	222055	222056	222058	222059	222060	222061
Buche-Platte	222062	222063	222064	222065	222066	222067	222069	222070	222071	222072
Stahlblechbelag-Platte	222073	222074	222075	222076	222077	222078	222080	222081	222082	222083
Linoleum-Platte	222084	222085	222086	222087	222088	222089	222090	222091	222092	222093
EGB-Platte	222094	222095	222096	222097	222098	222099	222100	222101	222102	222103

### 6 Platten zur Auswahl!

**MDF-Platte**  
• Homogener Aufbau und hohe Dichte  
• Glatte Oberfläche  
• 22 mm stark



**Buche-Platte**  
• Robust und langlebig  
• 25 mm stark  
• Oberfläche geölt



**Linoleum-Platte**

- Permanent antistatisch, fungizid und bakterio-statisch
- Verschleißfest, schwer entflammbar und temperaturbeständig
- 25 mm stark
- Oberseite mit Linoleumbelag in hellgrau marmoriert



**Melamin-Platte**  
• Abriebfest und unempfindlich  
• 22 mm stark  
• Melaminharzbeschichtung in lichtgrau gemäß DIN 68765



**Stahlblechbelag-Platte**  
• Oberseite mit verzinktem Stahlblechbelag, 1,5 mm stark  
• 25 mm stark  
• Vorderkante in U-Form  
• Verzinkung gemäß EN 10204



**EGB-Platte**

- Volumenleitfähige Mittellage
- 28 mm stark
- Ober- und Unterseite mit leitfähiger Melaminharzbeschichtung in hellgrau gemäß DIN 68765

