



## Profile und Fachböden

# für den individuellen Regal- und maßgerechten Konstruktionsbau

Bei Regal- bzw. Gerüstkonstruktionen sind zur Verwindungsaussteifung stets eine ausreichende Anzahl Eckplatten für Regale bzw. Knotenbleche für Gerüste zu verschrauben, siehe Montage-Zubehör unten.

• Oberflächengüte verzinkt oder verzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau

>> Regal-Kennzeichnung finden Sie auf Seite 360.

#### **Profile**

Die Belastungsmöglichkeiten für die Lochwinkelprofile sind abhängig von der Profilabmessung, der Länge, der Verwendung als Stütze oder Träger, sowie von den Abständen der Fachböden bzw. Verschraubungspunkten (freie Knicklängen). Belastungswerte bitte anfragen. Lochabstand 25 mm.

| Profilmaße mm |              | 38 x 38 x 1,7        |           | 42 x 42 x 2  | 2         | 65 x 42 x 2          |        |  |
|---------------|--------------|----------------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|--------|--|
| Lochung mm    |              | 8,5 / 12 x 8,5 / 8,5 |           | 8,5 / 12 x 8 | ,5 / 8,5  | 8,5 / 12 x 8,5 / 8,5 |        |  |
| Länge         |              | verzinkt             | lichtgrau | verzinkt     | lichtgrau | verzinkt lichtgra    |        |  |
| 2,0 m         | Stück pro VE | 10                   | 10        | 10           | 10        | 10                   | 10     |  |
|               |              | 787747               | 787758    | 787769       | 787791    | 787805               | 787816 |  |
|               |              |                      |           |              |           |                      |        |  |
| 2,5 m         | Stück pro VE | 10                   | 10        | 8            | 8         | 8                    | 8      |  |
|               |              | 787827               | 787838    | 787849       | 787871    | 787882               | 787893 |  |
|               |              |                      |           |              |           |                      |        |  |
| 3,0 m         | Stück pro VE | 10                   | 10        | 6            | 6         | 6                    | 6      |  |
|               |              | 787907               | 787918    | 787929       | 787951    | 787962               | 787973 |  |
|               |              |                      |           |              |           |                      |        |  |

### Fachböden

- Traglast 125 oder 200 kg bei jeweils gleichmäßiger Lastverteilung
- Allseitig mit 3-facher Sicherheitskantung, 40 mm abgekantet, Eckbereiche geschlossen
- Bodenbreite 1.300 mm an den Längsseiten generell in Kastenformkantung

| Bodenbreite m | nm           | 1.000    |           |          |           |          |           |          |           |          |           |
|---------------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Tiefe mm      |              | 300      |           | 400      |           | 500      |           | 600      |           | 800      |           |
| Traglast      | Oberfläche   | verzinkt | lichtgrau |
| 125 kg        | VE = 5 Stück | 788003   | 788014    | 788025   | 788036    | 788047   | 788058    | 788069   | 788091    | 788105   | 788116    |
|               |              |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |
| 200 kg        | VE = 5 Stück | 788127   | 788138    | 788149   | 788171    | 788182   | 788193    | 788207   | 788218    | 788229   | 788251    |
|               |              |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |

| bouelibreite ii | 1111         | 1.300    |           |          |           |          |           |          |           |          |           |
|-----------------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Tiefe mm        |              | 300      |           | 400      |           | 500      |           | 600      |           | 800      |           |
| Traglast        | Oberfläche   | verzinkt | lichtgrau |
| 125 kg          | VE = 5 Stück | 788262   | 788273    | 788284   | 788295    | 788309   | 788331    | 788342   | 788353    | 788364   | 788375    |
|                 |              |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |
| 200 kg          | VE = 5 Stück | 788386   | 788397    | 788411   | 788422    | 788433   | 788444    | 788455   | 788466    | 788477   | 788488    |
|                 |              |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |

# Montage-Zubehör

[1] Sechskantkopfschrauben, mit Spezialmuttern, verzinkt

M7 x 12, VE = 100 Stück 788499 --M7 x 15, VE = 100 Stück 788502 --M7 x 20, VE = 100 Stück 906303 ---

[2] Eckplatte, verzinkt, zur Regalaussteifung (8 Stück je Boden)

75 x 75 mm, VE = 10 Stück 788513 ---

788524

[3] Knotenblech, verzinkt, zur Gerüstaussteifung = 1 St. je Profilverbindung

75 x 75 mm, VE = 10 Stück

[4] Fußplatten, für alle Profile

L-Form (für Verbund von Grund- und Anbauregalen)

VE = 10 Stück 788535

T-Form (für Verbund von Grundregalen)

VE = 10 Stück 704648





