



Palettenregal mit extrem hoher Belastbarkeit für schwere Güter

Ausgereiftes Regalsystem. Mühelos an veränderte Anforderungen anzupassen.

- Schnell und problemlos aufgebaut, Ständerrahmen aufbauen, Traversen einhängen, sichern - fertig
- Unmontierte Ständerrahmen inkl. Betonschrauben und Unterlegblechen zur Bodenbefestigung
- Längstraversen aus kastenförmigen, kaltverformten Profilen mit angeschweißten, 4 mm starken Hakenlaschen, im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- Jede Hakenlasche mit 5 stabilen Haken zur Lastverteilung und Längssteifigkeit
- Kräftige unverlierbare Sicherungshaken verhindern ein unbeabsichtigtes Ausheben
- Ständerrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet enzianblau RAL 5010

Auf einen Blick!					
Feldlast	max. 15.900 kg		Fachebenen verstellbar im Raster von 50 mm		
Fachlast	max. 4.000 kg		Gesamttiefe = Ständerrahmentiefe		
Gesamtbreite mm bei:					
Palettengewicht	Ebenen	Basis-Höhe	Basismodul	Zwischenfeld	
800 kg	3	3.000 bis 4.500 mm	5.670 mm	= Traversenlänge	+ 90 mm
	4 + 5	4.500 bis 6.000 mm	5.700 mm	= Traversenlänge	+ 100 mm
1.000 kg	3	3.000 bis 3.500 mm	5.670 mm	= Traversenlänge	+ 90 mm
	3 + 4	4.000 bis 5.000 mm	5.700 mm	= Traversenlänge	+ 100 mm
	4	6.000 mm	5.760 mm	= Traversenlänge	+ 120 mm
	5	5.000 bis 6.000 mm	5.760 mm	= Traversenlänge	+ 120 mm

Lieferumfang!	
	Basismodul mit 3 Ständerrahmen inkl. Bodenanker, Traversen gem. Angebot.
	Zwischenfeld mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenanker, Traversen gem. Angebot.

! Bitte beachten Sie!
 Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit min. 4 Feldern, bei gleichmäßiger Verteilung der Fachebenen, einer max. Fachhöhe von 1.250 mm (Knicklänge) und einer Breite von 2.700 mm. Andere Fachhöhen ergeben andere Belastungen, deren Werte wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Zusätzliche Bodenbefestigung ist gesetzlich vorgeschrieben. Bei Lagerung von Paletten auf den Fachebenen gelten die Bestimmungen für Lagerung von Palettenregalen.

- >> Regal-Kennzeichnung finden Sie auf Seite 360.
- >> Mehr Informationen zur Regalprüfung finden Sie auf Seite 343.
- >> Weitere Angebote zum Regalschutz finden Sie auf Seite 356.

+ Direkt mitbestellen!

Anfahrtschutz
 • Höhe 400 mm

L-Form
 210735 ---

U-Form
 210736 ---