



**asecos**

## Sicherheitsschrank Typ 90 einfaches Ein- und Auslagern dank Türfeststellanlage

### Robust und langlebig

Stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Struktur Oberfläche, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert

### Komfortabel und sicher

Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde

### Keine unbefugte Benutzung

Türen mit Profizylinder abschließbar (schließenanlagenfähig)

### Einfache Aufstellung

Integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

### Be- und Entlüftung

Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft

### Ausstattung

- Fachböden mit Traglast 75 kg oder
- Lochblecheinsatz als Stellfläche, Traglast 75 kg
- Bodenauffangwanne mit 11, 20 oder 33 Liter Volumen



+

### Direkt mitbestellen!

Entlüftungs- und Umluftfilteraufsatz finden Sie auf Seite 447.



PE-Dokumentenbox

Höhe x Tiefe mm	1968 x 616		
Breite mm	596	896	1196
Fachböden	3	3	3
Lochblecheinsatz	1	1	1
Bodenauffangwanne	1	1	1
Gewicht kg	260	310	420
<b>RAL 7035 Lichtgrau</b>	213128	213126	213123
<b>RAL 1004 Goldgelb</b>	213129	213127	213124
---	---	---	---

### Direkt mitbestellen

Dokumentenbox 213132 ---



### Anlieferung!

Die Anlieferung erfolgt fertig montiert, Lieferung hinter die erste, ebenerdig erreichbare, verschließbare Tür.



### Bestimmungen!

Die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in anzeigefreien Mengen am Arbeitsplatz ist nur zulässig bei Nutzung eines Sicherheitsschranks Typ 90 nach TRGS 510 mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von mindestens 90 Min. nach EN 14470, Teil 1. Isolierung nach DIN 4102.

>> Weitere Informationen zur Gefahrstofflagerung finden Sie auf Seite 414.