



storeLAB

Chemikalien- und Giftschränk sichere Lagerung von sehr giftigen Flüssigkeiten

Zur Lagerung von gesundheitsschädlichen, wassergefährdenden, giftigen und sehr giftigen Flüssigkeiten.



Made in Germany

- Einwandiger Korpus und Flügeltüren aus Qualitäts-Stahlblech mit Pulverbeschichtung, Korpus in RAL 7035 Lichtgrau, Türen in RAL 1018 Zinkgelb
- Tür mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Lüftungsgitter in der Tür zur natürlichen Zwangsbelüftung
- Bodenwanne aus feuerverzinktem Stahlblech
- Einlegewannen aus feuerverzinktem Stahlblech, dichtgeschweißt, Auffangvolumen je 20 Liter, im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Traglast 50 kg
- Abluftanschluss auf der Schrankdecke optional möglich


Ausführung	1-türig	2-türig	
Höhe x Tiefe mm	1.935 x 570	1.950 x 500	
Breite mm	600	950	1.200
Einlege- / Bodenwanne Liter	3 x 20 / 1 x 30	3 x 20 / 1 x 30	3 x 20 / 1 x 39
	144724	144726	144727
	---	---	---
Gewicht kg	57	74	98
Direkt mitbestellen			
zusätzliche, verzinkte Einlegewanne	144728	144729	144730
	---	---	---

>> Seite 448



§ Bestimmungen!

Die Schränke erfüllen die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526 / DGUV / § 19 WHG. Sicherheitsbox nach EN 14470-1, TRbF 20-L.



verzinkte Einlegewanne



storeLAB

Chemikalien- und Giftschränk mit feuergeschützter Sicherheitsbox für brennbare Stoffe

Zur Lagerung von gewässergefährdenden, giftigen und sehr giftigen Flüssigkeiten und entzündbaren Flüssigkeiten in der Sicherheitsbox.



Made in Germany

- Einwandiger Korpus aus Qualitäts-Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau
- Türen aus Stahlblech oder mit Glasausschnitt, mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Lüftungsgitter in der Tür zur natürlichen Zwangsbelüftung, Anschlussmöglichkeit für Entlüftungsaufsatz oder an ein zentrales Abluftsystem durch Rohrstützen DN 80 auf dem Schrankdach
- Wannenböden aus Stahlblech, dichtgeschweißt, Auffangvolumen je 20 Liter, im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Traglast 50 kg

Sicherheitsbox

- Nach EN 14470-1, TRbF 20-L, Feuerwiderstandsfähigkeit mindestens 30 / 60 Minuten
- Mit automatischer Türschließung, separat abschließbar
- Nutzmaße H x B x T 440 x 760 x 340 mm
- Bodenwanne mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau, Auffangvolumen 11 Liter
- Zentraler Abluftanschluss beider Lagersegmente

Höhe x Breite x Tiefe mm	1950 x 950 x 500			
Ausführung	Typ 30	Typ 60		
Türen	aus Stahlblech	mit Glas	aus Stahlblech	mit Glas
	505242	505243	505245	505246
	---	---	---	---
Direkt mitbestellen				
zus. Wannenboden		505247	---	---
Lochblechabdeckung für Bodenwanne		505249	---	---
PE-Einsatz für Wannenboden		505250	---	---
Entlüftungsaufsatz		200155	---	---

>> Seite 448



Brandkammer getestet Typ 30 / 60

§ Bestimmungen!

Die Schränke erfüllen die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526 / DGUV / § 19 WHG. Sicherheitsbox nach EN 14470-1, TRbF 20-L.



Entlüftungsaufsatz

