



Made in Germany

*asecos*

## Sicherheitsschrank Typ 90 einfaches Ein- und Auslagern dank Türfeststellanlage

### Robust und langlebig

Stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Struktur Oberfläche, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert

### Komfortabel und sicher

Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde

### Keine unbefugte Benutzung

Türen mit Profi Zylinder abschließbar (schließenanlagenfähig)

### Einfache Aufstellung

Integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenebenheiten

### Be- und Entlüftung

Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft

### Ausstattung

- Fachböden mit Traglast 75 kg oder
- Lochblecheinsatz als Stellfläche, Traglast 75 kg
- Bodenauffangwanne mit 11, 20 oder 33 Liter Volumen

Höhe x Tiefe mm	1968 x 616		
Breite mm	596	896	1196
Fachböden	3	3	3
Lochblecheinsatz	1	1	1
Bodenauffangwanne	1	1	1
Gewicht kg	260	310	420
RAL 7035 Lichtgrau	213128	213126	213123
RAL 1004 Goldgelb	213129	213127	213124
	---	---	---
<b>Direkt mitbestellen</b>			
Dokumentenbox	213132	---	---

**+ Direkt mitbestellen!**

**PE-Dokumentenbox**      **Entlüftungs- und Umluftfilteraufsatz finden Sie auf Seite 481.**

**>> Seite 448**

**§ Bestimmungen!**

Die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in anzeigefreien Mengen am Arbeitsplatz ist nur zulässig bei Nutzung eines Sicherheitsschranks Typ 90 nach TRGS 510 mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von mindestens 90 Min. nach EN 14470, Teil 1. Isolierung nach DIN 4102.