



Sicherheitsschrank Profi Typ 90

asecos

Robust und langlebig

Stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Struktur Oberfläche anthrazitgrau RAL 7016, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert

Komfortabel und sicher

Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall

Keine unbefugte Benutzung

Türen mit Profilzylinder abschließbar (schließenanlagenfähig), Schließzustandsanzeige (rot/grün)

Einfacher Transport

Mit integriertem Transportsockel, Sockelblende optional erhältlich

Einfache Aufstellung

Integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Be- und Entlüftung

Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft, drehendes Rad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung

Ausstattung

- Fachböden mit Traglast 75 kg oder
- Lochblecheinsatz als Stellfläche, Traglast 75 kg
- Bodenauffangwanne mit 11, 20 oder 33 Liter Volumen

Höhe x Tiefe mm	1.953 x 615		
Breite mm	599	893	1193
Fachböden	3	3	3
Lochblecheinsatz	1	1	1
Bodenauffangwanne	1	1	1
Gewicht kg	265	343	424
Türen			
RAL 1004 Goldgelb	213150	213142	213134
RAL 7035 Lichtgrau	213151	213143	213135
RAL 3020 Verkehrsrot	213152	213144	213137
RAL 5010 Enzianblau	213153	213145	213138
RAL 6011 Resedagrün	213154	213146	213139
RAL 9010 Reinweiß	213156	213149	213141
Silber	213155	213148	213140
---	---	---	---
Direkt mitbestellen			
Dokumentenbox	213132	---	---

+ **Direkt mitbestellen**

Entlüftungs- und Umluftfilteraufsatz finden Sie auf Seite 481.

PE-Dokumentenbox

>> Seite 448

Für Ihre Sicherheit!

Die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in angezeigten Mengen am Arbeitsplatz ist nur zulässig bei Nutzung eines Sicherheitsschranks Typ 90 nach TRGS 510 mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von mindestens 90 Min. nach EN 14470, Teil 1. Isolierung nach DIN 4102.

Anlieferung

Die Anlieferung erfolgt fertig montiert, Lieferung hinter die erste, ebenerdig erreichbare, verschließbare Tür.