

Raumsparwagen C+C platzsparend ineinander schiebbar

Durch die konisch zulaufende, bewegliche Plattform ist das raumsparende Ineinanderschieben der Wagen möglich.

- Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz, Naben mit Kugellager

12
Jahre
Garantie



Ladefläche Länge x Breite mm	880 x 500	1.030 x 700
Traglast kg	400	500
Gesamtbreite mm	640	840
Ladehöhe mm	270	310
Rad Ø mm	160	200
	202958	202959
	---	---

Raumsparwagen 75% Stellraum-Einsparung

- **Hohe Stabilität** durch geschweißte Stahlkonstruktion
- **Rutschsicher und wasserfest** - Ladefläche aus Siebdruckplatte
- **Hohe Spursicherheit** durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- **Bodenschonend** durch spurlose TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager



Ladefläche Länge x Breite mm	850 x 500	850x500	1000 x 600	1000 x 600	1000 x 700	1000 x 700
Traglast kg	400	400	500	500	500	500
Etagen Anzahl	1	2	1	2	1	2
	117573	118633	118632	118635	117584	118636
	---	---	---	---	---	---