



## Vollgummi-Räder für den gelegentlichen Einsatz

- **Traglast:** 50 - 205 kg
- **Rad:** Aus Vollgummi in schwarz
- **Felge:** Aus Kunststoff
- **Lager:** Gleitlager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

**!** mit Rückenloch oder Plattenbefestigung

Ausführung	mit Rückenloch			mit Plattenbefestigung					
	Rad Ø x Breite mm	80 x 25	100 x 30	125 x 38	80 x 25	100 x 30	125 x 37,5	160 x 40	200 x 50
Traglast kg	50	70	100	100	50	70	100	135	205
Gesamthöhe mm	108	128	157	105	128	155	195	237	
Ausladung Lenkrolle mm	32	33	39	34	34	34	48	58	
Plattengröße mm	-	-	-	104 x 80	104 x 80	105 x 80	135 x 110	135 x 110	
Schraubloch-Abstand mm	-	-	-	76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	
Schraubloch Ø mm	-	-	-	9	9	9	11	11	
Rückenloch Ø mm	12,2	12,2	12,2	-	-	-	-	-	
Länge / Nabenbohrung mm	39 / 12	39 / 12	50 / 15	39 / 12	39 / 12	50 / 15	60 / 20	60 / 20	
[1] Lenkrolle	714663	714674	714685	340042	340053	340064	340075	340086	
[2] Lenkrolle mit Doppelstopp	714696	714721	714732	340188	340199	340916	341522	341533	
[3] Bockrolle	-	-	-	341974	341985	341996	342004	342015	
[4] Rad	714776	714787	714798	714776	714787	714798	343379	343404	



## Vollgummi-Räder langlebig und robust

- **Traglast:** 50 - 400 kg
- **Rad:** Aus Vollgummi in schwarz
- **Felge:** Aus verzinktem Stahlblech (\*mit Fadenschutz)
- **Lager:** Rollenlager, bei Rädern mit Fadenschutz zusätzliches Nabenrohr in der Radnabe
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Aus verzinktem Stahlblech. Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf



Rad Ø x Breite mm	80 x 25*	100 x 30*	125 x 37*	140 x 37,5*	160 x 40*	180 x 45*	200 x 50*	250 x 50	280 x 70	400 x 70
Traglast kg	50	70	100	115	135	170	205	250	350	400
Gesamthöhe mm	105	128	155	175	195	218	235	290	325	
Ausladung Lenkrolle mm	34	34	34	40	48	48	58	66	80	
Plattengröße mm	104 x 80	104 x 80	105 x 80	105 x 80	135 x 110	138 x 109	135 x 110	135 x 110	186 x 170	
Schraubloch-Abstand mm	76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	76 x 56 / 84 x 64	80 x 55 / 60	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	105 x 80	140 x 105	
Schraubloch Ø mm	9	9	9	9	11	11	11	11	14	
Länge / Nabenbohrung mm	40 / 12	40 / 12	50 / 15	50 / 15	60 / 20	58 / 20	60 / 20	60 / 25	84 / 25	75 / 25
[1] Lenkrolle*	340097	340111	340144	713933	340155	713944	340166	524784	713966	-
[2] Lenkrolle* mit Doppelstopp	341555	341566	341577	713977	341588	713988	341599	524785	714007	-
[3] Bockrolle*	343095	343131	343266	714018	343277	714029	343324	524786	714062	-
[4] Rad	343415	343426	343437	714073	343798	714084	343801	524787	714109	524788

\* mit Fadenschutz