# Elastik-Vollgummi-Schwerlasträder

## besonders verschleißarm mit großem Rollkomfort

- **Traglast:** 150 - 450 kg
- **Rad:** Mit Elastik-Bereifung in schwarz
- **Felge:** Aus Aluminium
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Stahlschweißkonstruktion.
  Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

| Rad Ø x Breite mm | 100 x 40 | 125 x 50 | 160 x 50 | 200 x 50 |
|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 150 | 200 | 350 | 450 |
| Gesamthöhe mm | 150 | 170 | 200 | 245 |
| Ausladung Lenkrolle mm | 35 | 50 | 60 | 60 |
| Plattengröße mm | 100 x 85 | 138 x 110 | 138 x 110 | 138 x 110 |
| Schraubloch-Abstand mm | 80 x 60 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 |
| Schraubloch Ø mm | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Länge / Nabenbohrung mm | 40 / 15 | 50 / 20 | 60 / 20 | 60 / 20 |
| **[1] Lenkrolle** | 526607 | 526612 | 526616 | 526621 |
| | --- | --- | --- | --- |
| **[2] Lenkrolle mit Doppelstopp** | 526609 | 526613 | 526617 | 526622 |
| | --- | --- | --- | --- |
| **[3] Bockrolle** | 526610 | 526614 | 526618 | 526623 |
| | --- | --- | --- | --- |
| **[4] Rad** | 524866 | 503609 | - | 503851 |
| | --- | --- | - | --- |

# Guss-Polyurethan-Schwerlasträder

## besonders abriebfest und ölbeständig

- **Traglast:** 200 - 800 kg
- **Rad:** Mit Guss-Polyurethan-Bandage, 95+/-3 Shore A
- **Felge:** Aus Aluminium
- **Lager:** Kugellager
- **Lenkgehäuse und Bockgabeln:** Stahlschweißkonstruktion.
  Bei der Lenkrolle mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad gleichzeitig blockiert.
- **Schwenklager:** Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

| Rad Ø x Breite mm | 100 x 40 | 125 x 50 | 160 x 50 | 200 x 50 |
|---|---|---|---|---|
| Traglast kg | 200 | 450 | 600 | 800 |
| Gesamthöhe mm | 150 | 170 | 200 | 245 |
| Ausladung Lenkrolle mm | 35 | 50 | 60 | 60 |
| Plattengröße mm | 100 x 85 | 138 x 110 | 138 x 110 | 138 x 110 |
| Schraubloch-Abstand mm | 80 x 60 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 |
| Schraubloch Ø mm | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Länge / Nabenbohrung mm | 40 / 20 | 60 / 20 | 60 / 20 | 60 / 20 |
| **[1] Lenkrolle** | 526625 | 526629 | 526633 | 526637 |
| | --- | --- | --- | --- |
| **[2] Lenkrolle mit Doppelstopp** | 526626 | 526630 | 526634 | 526638 |
| | --- | --- | --- | --- |
| **[3] Bockrolle** | 526627 | 526631 | 526635 | 526639 |
| | --- | --- | --- | --- |
| **[4] Rad** | 526628 | 503641 | 503642 | 503850 |
| | --- | --- | --- | --- |

Das könnte Sie auch interessieren!

### Hubwagenrollen

# Transportroller

## Lasten bis 6.000 kg leicht verfahren

Mit 5 verschiedenen Traglasten für viele Einsatzbereiche.

- Geschweißte Stahlkonstruktion in Kastenbauweise, Handgriffe aus Rundstahl oder Stahlrohr mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange
- Tragplatte mit rutschhemmender Gummiauflage
- Große, kugelgelagerte Rollen aus Nylon

**! wenn es mal richtig schwer wird**

| Traglast kg | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 6.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Rollen** | **4** | **8** | **2** | **4** | **6** |
| Rollen-Ø x Breite mm | 100 x 35 | 100 x 35 | 85 x 90 | 85 x 85 | 85 x 85 |
| Länge x Breite außen mm | 400 x 228 | 400 x 228 | 275 x 120 | 400 x 228 | 415 x 210 |
| Höhe mm | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 |
| Tragplatte Länge x Breite mm | 330 x 220 | 330 x 220 | 210 x 100 | 330 x 220 | 260 x 200 |
| Gewicht kg | 7 | 8 | 4 | 9,5 | 12 |
| | 141803 | 141804 | 141805 | 141806 | 141808 |
| | --- | --- | --- | --- | --- |