



## Rammschutzbügel hält hohen Belastungen stand

Für den Außenbereich feuerverzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in gelb mit schwarzen Signalstreifen, für den Innenbereich mit Kunststoffbeschichtung RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen.

- Aus Stahlrohr, Ø 76 x 3 mm
- Bodenplatten 160 x 140 mm

Höhe mm	350				600				1.200			
Breite mm	375	750	1.000	2.000	750	1.000	2.000	750	1.000	2.000		
für außen	882464	882475	882486	214643	882497	882511	214647	882522	882533	214645		
für innen	882544	882555	882566	214644	882577	882588	214648	882599	882602	214646		

### Direkt mitbestellen

Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 8 Stück pro Bügel erforderlich)

101604

---



## Rammschutzbügel XL hält extremen Belastungen stand

Zur Sicherung besonders wichtiger oder empfindlicher Einrichtungen. Für den Außenbereich feuerverzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in gelb mit schwarzen Signalstreifen, für den Innenbereich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen.

- Aus Stahlrohr, Ø 108 x 3,6 mm
- Bodenplatten 200 x 140 mm



Größenverhältnis Ø 108 mm zu Ø 76 mm

Höhe mm	600				1.200			
Breite mm	650	1.000	1.500	2.000	650	1.000	1.500	2.000
für außen	141883	141888	141896	141882	141894	141892	141891	141898
für innen	141886	141881	141897	141885	141893	141889	141890	141887



## Rammschutzbügel verhindert das Einfädeln von Staplergabeln

Für den Innenbereich. Gewähren **optimalen Schutz** für Menschen und Einrichtungen.

- Aus Stahlrohr, Ø 76 x 3 mm, mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen
- Unterfahrtschutz aus Stahlblech, 4 mm stark, kunststoffbeschichtet gelb

Höhe mm	350		600	
Höhe Unterfahrtschutz mm	150	400	1.000	1.000
Breite mm	750	750	1.000	1.000
	529656	529657	529658	529659

### Direkt mitbestellen

Spezialdübel mit Schrauben  
(1 VE = 8 Stück pro Bügel erforderlich)

101604

---